

商丘加气轻质隔墙板施工 新型加气轻质隔墙板施工 鑫邦

产品名称	商丘加气轻质隔墙板施工 新型加气轻质隔墙板施工 鑫邦
公司名称	商丘鑫邦建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市虞城县木兰镇大陈村
联系电话	19837071306 19837071306

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：商丘鑫邦建材有限公司

新型轻质隔墙板建筑材料的防火标准

防火新型轻质隔墙板一：A级：不燃性修建资料：不发作焚烧的资料。二：B1级：难燃性修建资料：难燃类资料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火难已起火，且当火源移开后焚烧中止。三：B2级：可燃性修建资料：可燃类资料有阻燃作用。遇明火会当即起火焚烧，如木柱、木屋架、木质隔断易燃且不安全。四：B3级：易燃性修建资料：无任何阻燃作用，很容易焚烧，火灾危险性很大，即普通材料。

次数用完API KEY 超过次数限制

它是由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施工、降低墙体成本等优点。

另外，由于它是利用无害化处理的磷石膏进行湿法生产，不需要对磷石膏进行脱水及烘干处理，所以不需要昂贵的设备投入，故此可以说轻质隔墙板技术的问世将揭开磷石膏综合利用的新篇章，具有突出的环保意义。安装操作简便，易掌握，市场前景广阔，适宜投资创业者开拓发展。

次数用完API KEY 超过次数限制

轻质隔墙板的规格为长2.44米宽0.61米，隔墙板有多种厚度可以根据工程的需要进行选择，新型加气轻质隔墙板施工，厚度一般为75mm、90mm、100mm、120mm、150mm、200mm。轻质隔墙板性能显著被广泛应用于，酒店酒楼内隔墙、外隔墙，家庭式电影院隔音墙，房间加气轻质隔墙板施工，KTV内外隔墙，农场保温房屋建造，农村改造外围墙，库房、车间、厂房办公室隔断墙，卫生间隔断，厨房隔断，商丘加气轻质隔墙板施工，居民楼隔断墙等一些需要防火保温隔音的建筑都可以用到轻质隔墙板。轻质隔墙板全程干作业装配式施工，新型加气轻质隔墙板施工，板材采用了凹凸槽的设计，板材是三合一的结构，板与板之间连接成整体，抗冲击性能强 次数用完API KEY 超过次数限制

商丘加气轻质隔墙板施工-新型加气轻质隔墙板施工-

鑫邦由商丘鑫邦建材有限公司提供。商丘鑫邦建材有限公司是河南 商丘,特种建材的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫邦领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫邦更加美好的未来。同时本公司还是从事商丘轻质隔墙板，河南轻质隔墙板，alc轻质隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。