

环氧地坪漆施工厂家 通化环氧地坪漆 广东丰硕

产品名称	环氧地坪漆施工厂家 通化环氧地坪漆 广东丰硕
公司名称	广东丰硕涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省清远市国家高新区天安智谷T2栋702#
联系电话	13924005325 13924005325

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东丰硕涂料有限公司

溶剂型与无溶剂环氧地坪漆的区别有那些？

环氧地坪漆可分为溶剂型环氧地坪漆和无溶剂环氧地坪漆二种，环氧地坪漆施工厂家，今天我们来了解一下，溶剂型环氧地坪漆与无溶剂型环氧地坪漆到底有那些区别？

环保性：

1. 溶剂型环氧地坪漆：其溶剂中有大量VOC挥发物，会产生有毒有害刺激性气味，所以施工环境需要通风，减少空气中溶剂挥发中的有害物质，降低对施工人员的身体造成伤害。
2. 无溶剂环氧地坪漆：绿色环保，零VOC挥发物，不含刺激性，施工时没有溶剂挥发，无异味，属于环保产品，在狭小的舱室及通风条件差的场合，也能施工。

环氧地坪漆可分为溶剂型环氧地坪漆和无溶剂环氧地坪漆二种，今天我们来了解一下，溶剂型环氧地坪漆与无溶剂型环氧地坪漆到底有那些区别？

施工方式不同：

溶剂型环氧地坪漆施工方便快捷，而无溶剂环氧地坪漆材料粘稠，需镬刀刮开，滚筒滚刷，环氧地坪漆

多少钱一平，施工相对困难。

安全性：

1. 溶剂型环氧地坪漆材料中的助剂会产生溶剂挥发有害物质，所以选择环保型的助剂很必要。
2. 无溶剂环氧地坪漆抗渗透，车间环氧地坪漆，耐化学药品的腐蚀性能强，对施工人员身体不会造成伤害。

地坪漆如何养护？

地坪漆在建筑装饰中应用十分广泛，然而好多人还是不知道地坪漆施工完后，该如何保养，今天就给大家讲解一下地坪漆该如何养护？

- 1、防止掉到地坪漆上，若不小心将强酸掉到地坪漆上，通化环氧地坪漆，可以用水稀释后抹干、洗净地板，或用湿抹布直接抹除。
- 2、地坪漆在正常使用中，可以用水拖、水抹除去地板上的灰尘、杂物，可用酒精等溶剂或清洁剂洗除环地面上所粘油污或其他油漆，可以用灰刀小心铲除地面上所粘之杂物。
- 3、谨防烟蒂等高温物体破坏地坪漆
- 4、环氧地坪施工完毕后，至少需要一周时间，待其固化完全后方可正式使用。通常在施工完工2天后允许人行走或轻载交通。但在此期间禁止用水拖地。
- 5、为了延长地坪漆使用寿命，应谨防尘硬、锐利等器具划伤或刺伤地板，保持地坪漆干净，以免灰尘、砂粒磨花地板。建议换干净的鞋在地坪漆上行走，以免鞋底杂物磨损地板，谨防硬物砸坏地板。

环氧地坪漆施工厂家-通化环氧地坪漆-广东丰硕(查看)由广东丰硕涂料有限公司提供。广东丰硕涂料有限公司是从事“水性环氧地坪漆厂家，环氧地坪漆厂家，地坪漆厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：成经理。