

# 铠装通信电缆机械保护层

产品名称	铠装通信电缆机械保护层
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联电缆电气特性 型号:铠装通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用信号电缆MHY32-1\*4矿用 通信电缆 MHYV(HUYV) MHJV(HUJV) MHYBV(HUYBV) MHYAV(HUYAV)MHYA32(HUYA32) -

矿用 信号电缆 MHY32 (PUYV39 PUYV39-1) MHYVRP (PUYVRP) MHYVP (PUYVP) MHYBV (PUYV31) MHYVR (PUYVR) -

电力电缆 YJV YJLV YJV22 YJLV22 VV VLV VV22 VLV22 ZR-YJV ZR-YJLV ZR-YJV22 ZR-YJLV22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV22 ZR-VLV22 电压等级:0.6/1kv 芯数:1~5芯 截面:1.5~185mm<sup>2</sup>

控制电缆 KVV KVVP KVVP2 KVV22 KVV32 KVVR KVVRP KVVP22 KYJV KYJVP KYJVP2 KYJV22 KYJV32 KYJVR KYJVRP KYJVP22 ZR-KVV ZR-KVVP ZR-KVVP2 ZR-KVV22 ZR-KVV32 ZR-KVVR ZR-KVVRP ZR-KVVP22 KYV KYVP KYVP2 KYV22 KYV32 KYVR KYVRP KYVP22 电压等级:450/750v 芯数:2~61芯 截面:0.5~6mm<sup>2</sup>

计算机电缆 DJVPV DJVPVP DJVVP DJVP2V DJVP2VP2 DJVVP2 DJVP3V DJVP3VP3 DJVVP3 DJVPVR DJVPVPR DJVVPR DJVP2VR DJVP2VP2R DJVVP2R DJVP3VR DJVP3VP3R DJVVP3R DJVPV22 DJVPVP22 DJVVP22 DJVP2V22 DJVP2VP2-22 DJVVP2-22 DJVP3V22 DJVP3VP3-22 DJVVP3-22 DJVV DJVVR DJYPV DJYPVP DJYVP DJYP2V DJYP2VP2 DJYVP2 DJYP3V DJYP3VP3 DJYVP3 DJYPVR DJYPVPR DJYVPR DJYP2VR DJYP2VP2R DJYVP2R DJYP3VR DJYP3VP3R DJYVP3R DJYPV22 DJYPVP22 DJYVP22 DJYP2V22 DJYP2VP2-22 DJYVP2-22 DJYP3V22 DJYP3VP3-22 DJYVP3-22 DJYV DJYVR DJYJPV DJYJPVP DJYJVP 0316-5960132 DJYJP2V DJYJP2VP2 DJYJVP2 DJYJP3V DJYJP3VP3 DJYJVP3 DJYJPVR DJYJPVPR DJYJVR DJYJP2VR DJYJP2VP2R DJYJVP2R DJYJP3VR DJYJP3VP3R DJYJVP3R DJYJPV22 DJYJPVP22 DJYJVP22 DJYJP2V22 DJYJP2VP2-22 DJYJVP2-22

铠装通信电缆 铠装通信电缆型号：HYA53、HYAT53、HYA23 HYAT23

、HYV22、HYA22（防鼠、地理） 铠装通信电缆用途： 铠装通信电缆机械保护层可以加到任何结构的电缆上，以增加电缆的机械强度，提高防侵蚀能力，是为易受机械破坏及易受侵蚀的地区而设计的电话电缆。可以采用任何一种方式敷设，更适用于岩石地区的直埋敷设。

铠装通信电缆结构： 1、基本电缆：任何单护套或双护套结构的填充型和非填充型电缆。 2

、铠装通信电缆机械保护层：53型采用0.15mm厚的轧纹钢带，纵包于基本电缆之上，两边搭接。钢带表面经涂塑处理，以防腐蚀和水份侵入。 23，22型采用双层钢带绕包也有相似的性能。

3、铠装通信电缆护套：黑色高分子量低密度聚乙烯或聚氯乙烯护套。护套厚度可取决于基本电缆外径。

4、识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间间隔不大于1m，

5、铠装通信电缆标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、长度、制造厂厂名代号及制造年份。

6、铠装通信

：电缆符合基本电缆的全部电气要求。

6、电缆长度：机械保护型电缆是根据相应基本电缆的标准长度制造