

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电安全要求

产品名称	矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电安全要求
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联铠装计算机电缆 型号:静电屏蔽 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用 通信电缆 MHYV(HUYV) MHJYV(HUJYV) MHYBV(HUYBV) MHYAV(HUYAV)MHYA32(HUYA32)
- 矿用 信号电缆 MHY32 (PUYV39 PUYV39-1) MHYVRP (PUYVRP) MHYVP (PUYVP)
MHYBV (PUYV31) MHYVR (PUYVR) - 电力 电缆 YJV YJLV YJV22 YJLV22 VV VLV VV22
VLV22 ZR-YJV P22 电压等级:450/750v 芯数：2 ~ 61芯 截面：0.5 ~ 6mm²

1 电缆的使用环境温度为-40+60℃ 电缆导体长期工作温度应不超过+70。 3

电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0;聚乙烯外护套电缆应不低于-20。 4

电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。 5 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数0.3三、交货长度500m及以上的电

缆应不少于总交货长度的50;50250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5;

电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5。 根据双方协商规定的长度交货铁路信号电缆规格4---61芯x 1.0mm信号电缆型号的识别1.信号电缆按护套类型包括塑料护套pty03、 pty23、综合护套ptya23、 ptya22、铝护套ptyl23、 ptyl22信号电缆；2.信号数字电缆分为塑料护套sptyw03、 sptyw23、综合护套sptywa23铝护套sptywl23、内屏蔽sptywp03或sptywp23、 sptywpa23、 sptywpl23数字信号电缆。 矿用信号电缆

MHYV1X4X7/0.43矿用信号电缆 MHYVP1X4X7/0.43矿用信号电缆 矿用信号电缆 天津市电缆总厂分厂

本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-

不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

矿用信号电缆 MHYV1X4X7/0.43矿用信号电缆

MHYVP1X4X7/0.43矿用信号电缆 护套钢带铠装计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受 djyvp3 - 22

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受 djyp3vp3 - 22

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽

矿用铠装通信拉力电缆 带插头矿用拉力电}安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，小允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的

小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸 道或路面2m以外。

型带式输送机是一般用途的带式输送机，由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地用于冶金、煤炭、化工、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品，输送堆积比重为 0.5-2.5 吨/m³的各种块状、粒状物料，也可输送成件物品。2、TD75 1400 毫米。3、TD75 型带式输送机是我国在 1975 年进行编辑和修正的一种通用型号的带式输送机。Td75 型带式输送机结束了我国带式输送机没有统一标准的状况，至今仍然沿用至今，为经济的发展发挥着不可小视的作用。二、DT (A) 型带式输送机 1、在 td75 型带式输送机之后，随着经济的发展，原有机型已经不能满足经济发展的需要。因此设计部对原有 td75 型皮带输送机进行修改和编辑，重新修订出了 DT (A) 型带式输送机。2、DT (A)型固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、

较大机械外力固定场合并承受 铁路信号电缆

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。