

压折面料 压折 原源压折布料压褶

产品名称	压折面料 压折 原源压折布料压褶
公司名称	义乌市筠椒布料压折厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市义乌市苏溪镇苏华街75
联系电话	13957921860 13957921860

产品详情

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工

服装压褶时，在两层纸的中间放置需要压褶的面料，纸张的门幅需超出面料门幅。压褶所用的纸张厚度根据面料的要求有所不同，从25~35g不等，压折面料，服装压褶的皱褶花纹深浅与纸张厚度也有一定的关系。另有一类起皱织物，在面料织造时对经、纬线采用加强捻、或加入异收缩纤维等方法，使成品表面呈现抽缩、皱褶、重叠、起皱等现象，不需后加工(制褶)。

用皱褶面料制作的服装，其造型表达丰富而立体且风格富于变化，廓型设计更随意、灵活。是现在特别受欢迎的服装面料之一，很多人在买衣服的时候都喜欢挑选这种制作款式的衣服，却不知道这种是什么!好了，压折，今天的分享就到这里了，更多问题，欢迎留言咨询哦!

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

随着服装行业加工手艺不断发展，不少潮流服饰流入到市场当中，服装面料压褶就是其中一种常见的服装加工方法，作为服装加工行业的一匹黑马，不仅满足了现代化年轻人的需求，还出许多产品，令消费者爱不释手。那么我们常见的服装面料压褶方法为手工压褶，它是一种特殊服装造型方法，将布料在不同热力和压力效果下加工成不同造型，赋有肌理效果的面料，因此它的造型师千变万化的，可根据不同消费者需求进行设计，既有杂乱的肌理美，也有摆放规整的严肃美，压折工厂，仿佛在太阳的照射下，闪现出不一样的美。

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

面料压褶加工工艺比较复杂，需要先设计好需要的褶皱样式，然后再挑选合适的面料，在制作的时候，

为了保证弹力，需要使用高稳定型的工艺，但是在生产时需要控制好温度，太高太低都不好，让我们浙江面料压褶加工厂家来讲讲具体需要用到的工艺吧。

高温定形是大规模生产皱褶面料的基础，可制造规则和不规则皱褶，为表现特别的皱褶效果，根据设计要求可先缝制褶痕(与扎染方法相似)，再加以高温高压定形，使面料更具艺术性、随意性。

- 1、染色困难，但色牢度好，异形压折，不易褪色。
- 2、弹性恢复力强，挺括，不易皱折。
- 3、织物洗后不需熨烫或稍加熨烫即可穿着，且易洗。
- 3、耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是比较好的。
- 4、耐腐蚀性好，具有良好的化学稳定性，无虫蛀，不发霉。
- 5、强度高，且干湿态强度相同，耐冲击性好，织物耐穿耐用。

压折面料-压折-原源压折布料压褶由义乌市筠椒布料压折厂提供。压折面料-压折-原源压折布料压褶是义乌市筠椒布料压折厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：金总。