

铝合金母线槽 友通母线槽供应商 铝合金母线槽型号

产品名称	铝合金母线槽 友通母线槽供应商 铝合金母线槽型号
公司名称	云南友通电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市富民工业园区得乐村片区
联系电话	13888589712 13888589712

产品详情

大跨距电缆桥架是由拉挤玻璃钢型材组装而成，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，具有使用寿命长（一般设计寿命为二十年）、安装方便且成本低（比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，单根桥架长度可达8米，甚至更长）、切割方便、不需维护等优越性。

- 1、 桥架高度为50、100时每端各6只连接孔，高度为150、200时每端各12只连接孔。
- 2、 支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。
- 3、 桥架宽度：选择电缆桥架的宽度时，应留有一定的备用空位，以便为今后增添电缆用。
- 4、 隔开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
- 5、 电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，铝合金母线槽，质量优良，价格低廉，铝合金母线槽型号，欢迎来电咨询。

防火性能

钢质骨架主要采用冷轧板经机械加工制造而成，具有承载能力高，使用寿命长等特点。钢质骨架的断面整齐刺尖角，槽内光滑平整无尖锐凸起。加工成型后断面形状均匀、无弯曲、扭曲、裂缝、边沿等缺陷

。防火板采用硅质材料和钙质材料为主要原料，母线槽铝合金厂家，与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合，经先进的蒸压技术制成。

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

施工安装要点

- 1) 电缆桥架及线槽敷设走向应短捷，并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
- 2) 根据电缆桥架及线槽敷设走向，铝合金母线槽安装，向土建、结构提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时，所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺、水暖及动力相协调。
- 3) 地面内暗装金属线槽布线，在设计时应与土建密切配合，以便根据不同的结构型式和建筑布局，合理确定线路路径和设备选型。
- 4) 不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内：

我公司生产加工各种电缆桥架，电缆桥架型号与电缆桥架规格齐全，质量优良，价格低廉，欢迎来电咨询。

铝合金母线槽-友通母线槽供应商-铝合金母线槽型号由云南友通电气有限公司提供。云南友通电气有限公司在输电设备及材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南友通电缆桥架一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。