

# 宝鸡二手稳定土拌合站厂家值得信赖“本信息长期有效”

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 宝鸡二手稳定土拌合站厂家值得信赖“本信息长期有效” |
| 公司名称 | 潍坊市路通机械电子有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 山东省安丘市经济开发区明湖北路108号       |
| 联系电话 | 17011561777 17011561777   |

## 产品详情

稳定土拌合站的常见故障：

- 1、气源故障。稳定土拌合站常见的气源故障主要发生在空压机、减压阀以及管路和压缩空气处理组件等。压力调不高，往往是调压弹簧断裂或膜片，必须更新；压力上升缓慢，一般是过滤网堵塞，应拆下清洗。
- 2、稳定土拌合站气缸故障。气缸内、外泄漏，一般是因活塞杆安装偏心，润滑油供应不足，密封圈和密封环磨损或损坏，气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成。应重新调整活塞杆的中心位置，需经常检查油雾器的可靠性，及时清除气缸内杂质；活塞杆上有伤痕时，应换新件。
- 3、稳定土拌合站换向阀故障。先导电磁阀的进、排气孔被油泥等杂物堵塞，导致封闭不严，活动阀芯被卡死以及电路故障等，稳定土拌合站，均可导致换向阀不能正常换向。应及时清洗先导电磁阀及活动阀芯上的油泥等杂质

电气设备部分的维护。

电气设备通过经常性的维护，既能减少故障的发生又能及时发现隐患，从而防止故障的扩大。

电气设备的日常维护对象一般包括：电动机、电器控制柜（包括接触器、继电器及保护装置）和电气线路。

（1）灰尘和油污易进入电动机、电器控制柜和电气线路中，造成电气绝缘电阻下降、触头接触不良、散热条件恶化，甚至造成接地或短路。因此，要经常清扫电气柜内的灰尘和油污，特别要注意清除铁粉之类有导电性的灰尘。

(2) 维护检查时，应注意电器柜内的接触器、继电器等所有电器的接线端子是否有松动、损坏，接线是否脱落等。

(3) 检查电器柜内的各种电器元件和导线是否有浸油或绝缘破损的现象，并进行必要的处理。

(4) 为保证电气设备各保护装置的正常运行，在维护时，不准随意改变热继电器、自动空气开关的整定值；熔体的更换，必须按要求选配，不得过大或过小。

(5) 加强在高温、雨季、严寒等季节对电气设备的维护检查。

(6) 定期对电动机进行小修和中修检查。

(7) 注意检查各电器设备的接地或接零必须可靠。

(8) 维护时，必须注意安全。

1、磨擦损坏：为了减少磨料磨损量，在农机工作部件上尽量采用耐磨材料，设计稳定土拌合机工作部件的形状时，也尽量减少它的磨擦阻力。例如，使用高含锰量和稀土合金制造土壤加工部件，二手稳定土拌合站厂家，在犁壁上涂敷耐磨材料如聚氟乙烯；使用滚子犁把与土壤的滑动磨擦改变为滚动磨擦等，都相对地减少了磨料磨损量。

2、疲劳损坏：表现形式：断裂、表面剥落：处理方法：在制造过程中提高零件表面的光洁度，采用比较缓和的断面过滤，以减少零件的应力集中。此外，利用渗碳、淬火等方法，提高零件的硬度、韧性和耐磨性，也能收到良好的效果。

3、腐蚀损坏：为了预防零件的腐蚀，混凝土搅拌楼常常用耐腐蚀的材料镍、铬、锌等、镀敷于金属零件表面，或在金属零件表面涂油，在非金属零件表面涂防腐的油漆等方法，防止零件与有害介质直接接触。用提高零件表面光洁度的办法，也可减少零件表面的电位差。

宝鸡二手稳定土拌合站厂家值得信赖“本信息长期有效”由潍坊市通用机械有限责任公司提供。“稳定土拌合站,稳定土拌和站,水稳拌合站,水稳拌和站”选择潍坊市通用机械有限责任公司，公司位于：山东省安丘市经济开发区明湖北路108号，多年来，潍坊通用机械坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。潍坊通用机械期待成为您的长期合作伙伴！