

电缆的使用环境温度为

产品名称	电缆的使用环境温度为
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联GYTZA光缆 型号:阻燃矿用光缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

GYTZA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。缆芯的中是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中心加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带（APL）纵包后挤制聚乙烯阻燃护套成缆。

GYTZA光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。缆芯的中是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯（PE）。松套管（和填充绳）围绕中加强芯绞合成紧凑的圆形缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带（APL）纵包后挤制聚乙烯阻燃护套成缆。

，GYTZA光缆厂家，天联电缆销售部经理郭婷

阻燃矿用光缆，MGTSV阻燃矿用光缆，MGXTSV阻燃矿用光缆，阻燃矿用光缆

产品信息：GYTA53防鼠地理光缆

产品芯数：4芯、6芯、8芯、12芯、24芯、48芯、64芯、72芯、96芯、144芯、288芯

整轴长度：500米、1000米、2000米（可定制）

产品特点：室外光缆，简单地说用于室外的光缆，都属于光缆的一种，因**用在室外因此称为室外光缆，它持久

吹日晒天寒地冻了，外包装厚，具有耐压、耐腐蚀、抗拉等一些机械特性、环境特性。

道等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受 djyvp3 - 22

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受 djyp3vp3 - 22

聚乙烯绝缘对绞铝塑复合带分屏蔽及总屏蔽聚氯乙烯护套钢带铠装计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道

等要求静电屏蔽较大机械外力固定场合并承受 铁路信号电缆 铁路信号电缆产品说明一、铁路信号

电缆适用于额定电压交流500v或直流1000v及以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路，

其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适宜于电气化区段或其它有强电干扰的地区

敷设。二、使用特性：1 电缆的使用环境温度为-40+60℃ 2 电缆导体长期工作温度应不超过+

电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸 道或路面2m以外。

型带式输送机是一般用途的带式输送机，由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点

而广泛地用于冶金、煤炭、化工、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品，输送堆积比重为 0.5-

2.5 吨/m³的各种块状、粒状物料，也可输送成件物品。2、TD75 1400 毫米。3、TD75 型带式

输送机是我国在 1975 年进行编辑和修正的一种通用型号的带式输送机。Td75 型带式输送机结束了

我国带式输送机没有统一标准的状况，至今仍然沿用至今，为经济的发展发挥着不可小视的作用。二、

DT (A) 型带式输送机 1、在 td75 型带式输送机之后，随着经济的发展，原有机型已经不能满足

经济发展的需要。因此设计部对原有 td75 型皮带输送机进行修改和编辑，重新修订出了 DT (A

) 型带式输送机。2、DT (A)型固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、煤炭、交通

、电力、建材、化工、

计算机屏蔽电缆-DJYVPV型号 计算机屏蔽电缆-DJYVPV型号 铠装计算机屏蔽电缆-DJYVP22

DJYVPV22计算机铠装屏蔽电缆 DJYVPV-22计算机控制电缆 阻燃计算机电缆ZR-DJYVP ZR-

DJYVPV阻燃计算机屏蔽电缆 ZR-DJYVPV型号计算机电缆 计算机控制电缆