

水泥路沿石批发 弥勒路沿石 昕科路沿石报价

产品名称	水泥路沿石批发 弥勒路沿石 昕科路沿石报价
公司名称	安宁昕科经贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市安宁
联系电话	13518710108

产品详情

加工要求

按统一长度进行下料，外露面必须机切抛光，长度允许误差在 $\pm 20\text{mm}$ 范围内，路沿石批发，宽度、厚度、高度允许误差在 $\pm 2\text{mm}$ 范围内。

施工要求

- 1.路沿石必须挂通线进行施工，按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，水泥路沿石批发，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。
- 2.路沿石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；
- 3.路沿石接缝处错位不超过 1mm ；侧石和平石必须在中间均匀错缝。

我公司是一家主要从事透水砖、八字植草砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

2.沥青路面用新型路缘石

沥青路面用新型路缘石，外型尺寸与现有路缘石类似，为矩形体结构，长、宽、厚分别为 $75\text{ cm} \times 35\text{ cm} \times 12.5\text{ cm}$ ，上层为厚 6.5 cm 普通混凝土，下层为厚 6 cm 多孔混凝土复合浇筑而成，背面外侧沿长度方向有 $5\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ 贯通内凹缺口孔涵。该缘石适用于沥青面层厚度不大于 10.5 cm 的道路（沥青面层厚度大于 10.5 cm 的道路，缘石厚度应相应增加，以保证缘石总厚度减去沥青面层厚度的差值不小于 2 cm ）。沥青面层结

构内部水下泄至基层顶面，同面层与基层间的界面水（界面水主要来源：沥青面层结构内部水、由道路边缘或路面缝隙进入界面的地面水、透过基层的地下水等）一起，在重力作用下流淌至路边，透过路缘石多孔混凝土汇至孔涵，再由孔涵流淌至雨水井，实现路面层内部水的排出。

对于空隙率较大的沥青混凝土路面，如半开级配或开级配沥青混凝土路面，在路缘石的底部纵向和横向均应增加孔涵的数量，以利于降雨期间的雨水排出。

我公司是一家主要从事透水砖、八字植草砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

材质要求

路沿石石料采用质地均匀的天然麻石机械切削加工而成，弥勒路沿石，石材的强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，水泥路沿石供应商，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损伤。

我公司是一家主要从事透水砖、八字植草砖、雨水篦子、井盖等水泥制品的生产销售企业。我们一直秉承产品质量优先、良好的服务品质为公司经营宗旨！欢迎各位朋友到我们厂参观考察！

水泥路沿石批发-弥勒路沿石-

昕科路沿石报价(查看)由安宁昕科经贸有限公司提供。安宁昕科经贸有限公司是云南昆明,水泥及制品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昕科透水砖领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昕科透水砖更加美好的未来。