

信号电缆型号的识别-第5类软绞合铜导体

产品名称	信号电缆型号的识别-第5类软绞合铜导体
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联矿用电话电缆MHYA 型号:护套通信电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用电话电缆MHYAV (20 30 50) X2X0.8有煤安证<<矿用电话线>>10对的20对30对50对80对100

2 执行标准： MT818.14-1999 3、用途:

本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路。 4、使用条件 电缆使用环境温度为 - 4 0 ~ +50 ; 在25 时湿度为95% ; 电缆敷设温度 - 10 ; 电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径 , 其余型号 15倍电缆外径。

矿用电话电缆MHYAV (20 30 50) X2X0.8有煤安证

5、 型号：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJV

6、产品说明：型号名称 MHYV 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVR 煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆

MHYVRP 煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆

三、交货长度500m及以上的电应不少于总交货长度的50;50250m的短段电缆交货长度应不超过总交货长度的5; 电缆长度计量误差应不超过 ± 0.5。根据双方协商规定的长度交货铁路信号电缆规格4---61芯x

1.0mm信号电缆型号的识别1.信号电缆按护套类型包括塑料护套pty03、pty23、综合护套ptya23、ptya22、铝护套ptyl23、ptyl22信号电缆 ; 2.信号数字电缆分为塑料护套sptyw03、sptyw23、综合护套sptywa23铝护套sptywl23、内屏蔽sptywp03或sptywp23、sptywpa23、sptywpl23数字信号电缆。矿用信号电缆

MHYV1X4X7/0.43矿用信号电缆 MHYVP1X4X7/0.43矿用信号电缆 矿用信号电缆 天津市电缆总厂分厂

本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做产品数量：起订量为100米包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装

1、额定电压U0/U：0.6/1KV.2、电缆导体长期允许高温为90度,短路时

高温250度3、安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度.4、
电缆允许小弯曲半径不小于15D(D-电缆外径,mm)产品性能1、BRYJVP12R-TK、ZRBPYJVP12R-
TK型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。2、交联聚乙烯绝缘、耐高温耐气候性好。3、
低传输阻抗,电磁兼容性好。4、低工作电容5、良好的抗干扰和低辐射性能。6、
对称的三芯电缆结构设计,具有比四芯电缆更好的传输性能。RVV(2G)-控制电缆(双钢丝承载)

MHY32 煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆