

## 500预制管桩每米价格 阜阳管桩 安徽特盛|发货迅速

产品名称	500预制管桩每米价格 阜阳管桩 安徽特盛 发货迅速
公司名称	安徽特盛桩业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省阜阳市颍州区经济开发区规划滨河路南侧 6号
联系电话	13905525799

### 产品详情

桩基的轴线和标高均已测量完毕，经过检查复核并应办理预检手续，归档备查。为防止桩机就位时桩机自重挤压土体使已测放桩位移位，在桩机就位后正式压桩前应复核正确，桩定位偏差控制在20mm以内。当桩尖进入土层500mm后，静压管桩，用经纬仪调整桩机桩架处于垂直位置，然后再调整首节桩的垂直度(经纬仪一般架设在距桩机15m以外)，阜阳管桩，使桩架与桩身保持平行。并做好记录，始可击桩，如桩头不平时，用麻袋或厚纸板垫平，管桩厂，亦可先环氧砂浆补抹平整。开始打桩应起锤轻压或轻击数锤。

由于桩机及配重达500吨以上，为防止桩机下陷而造成桩身倾斜、桩机挤压对桩位的影响，500预制管桩每米价格，影响施工质量及施工安全，必须对施工场地进行局部回填平整，采取必要的措施提高地基承载力，使其达到静压施工的要求。在打桩施工区域附近设置控制桩与水准点不少于2个，其位置以不受打桩影响为原则(距离操作地点40m以外)。轴线控制桩应设置在距外墙桩5~10m处，以控制桩基轴线和标高。可根据控制点设定建筑物轴线及角桩，按桩位布置图测放桩位，并在桩位中心用钢筋或竹签作好标记，桩位测放后应经监理单位复核后方能施工。

并做好记录，始可击桩，如桩头不平时，用麻袋或厚纸板垫平，亦可先环氧砂浆补抹平整。开始打桩应起锤轻压或轻击数锤。手工焊接时一层必须用 3.2mm电焊条打底，确保根部焊透，二层方可用粗焊条(4mm或 5mm)，采用E4303或E4316焊条。在打桩施工区域附近设置控制桩与水准点不少于2个，其位置以不受打桩影响为原则(距离操作地点40m以外)。轴线控制桩应设置在距外墙桩5~10m处，以控制桩基轴线和标高。

500预制管桩每米价格-阜阳管桩-安徽特盛|发货迅速(查看)由安徽特盛桩业有限公司提供。安徽特盛桩业有限公司是一家从事“预应力混凝土管桩”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”

的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“特盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使特盛在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！