

# QY 15/MSE4机封 天成金盛 河北机封

产品名称	QY 15/MSE4机封 天成金盛 河北机封
公司名称	天津市天成金盛科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区北方城
联系电话	13920021576

## 产品详情

机械密封辅助系统有哪些作用?如何选用?

机械密封辅助系统主要是为主、副密封提供良好的周围环境和保证主密封在工作条件下工作，使整个密封系统做到零逸出，保证密封的工作可靠性和延长密封寿命为设计和生产装置长周期连续、安全和可靠地运行提供保证。

目前大型火力发电厂多采用比较成熟的湿法工艺进行烟气脱硫，这种脱硫方法工艺简单，所以比较普遍。湿法烟气脱硫，烟气通过包含在水溶液中的吸收剂进行反应，吸收剂可以使用氨液或亚硫酸钠等材料。但是应用比较广泛的是采用石灰或石灰石浆液作为吸收剂。采用石灰或石灰石浆液，使锅炉尾部烟气在喷淋塔内与之接触反应，浆液中的钙同烟气中的SO<sub>2</sub>反应，生成石膏，同时去除烟气中的其他污染物，如粉尘、HF、SO<sub>3</sub>等。为此，应在塔外安装大型循环泵，NISO-43/BSP4机封，向塔内循环供给石灰石浆液。浆液循环泵是易损件之一，NISO-53/BSP4机封，主要是受到浆液的酸性腐蚀、磨损、气蚀，一般浆液循环泵的使用寿命3年左右，1年左右叶轮就要更换新的。强磨蚀性脱硫塔底部的浆液含有大量的固体颗粒，这些固体颗粒具有很强的磨蚀性。

起动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然起动造成密封环断裂损坏。1、检查离心泵管路及结合处有无松动现象。用手转动离心泵，试看离心泵是否灵活。2、向轴承体内加入轴承润滑油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。3、拧下离心泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。4、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。5、点动电机，试看电机转向是否正确。6、电机，当离心泵正常运转后，打出口压力表和进口真空表视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。7、尽量控制离心泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证离心泵在zui高xiao率点运转，才能获得zui大的节能效果。机械密封件的安装方法机械密封件部件无论从制造精度上或安装精度上要求都很严格，如果安装不当，就会影响密封的寿命和密封性能，严重时将会使密封迅速失效。(1)安装前的准备工作及安装注意事项 检查要进行安装的机械密封件的型号、规格是否正确无误，零件是否缺少。吸上高度太高，或吸液槽出现真空。处理方法：是减低吸上高度；检查吸液槽压力。3、泵排液后中断（1）吸入管路漏气。处理方法：是检查吸入侧管道连接处及填料函密封情况。（2）灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法：是要求重新灌泵。（3）吸入侧突然被异物堵住。处理方法：是停泵处理异物。（4

) 吸入大量气体。处理方法：是检查吸入口有否旋涡，QY-15/MSE4机封，淹没深度是否太浅。4、流量不足(1)同b,c。处理方法：是采取相应措施。检查紧定螺钉是否松动，河北机封，是否影响机械密封件的正常工作状态。检查固定端盖的螺钉是否松动，而引起密封端盖的偏斜。检查泵的轴向窜动和径向振动是否超过使用的技术要求。若是装轴套的情况，检查轴套与轴之间的密封是否损坏，位置是否正确。QY-15/MSE4机封-天成金盛(在线咨询)-河北机封由天津市天成金盛科技发展有限公司提供。“机械密封件”选择天津市天成金盛科技发展有限公司，公司位于：天津市南开区北方城，多年来，天成金盛坚持为客户提供好的服务，联系人：寇经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天成金盛期待成为您的长期合作伙伴！