

# 江苏石墨棒 高强度石墨棒 鲁星碳素信誉商家

产品名称	江苏石墨棒 高强度石墨棒 鲁星碳素信誉商家
公司名称	临邑鲁星碳素制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市临邑恒源开发区
联系电话	15165980657

## 产品详情

石墨棒为非金属制品，作为碳弧气刨切割工艺中的一种必备的焊接前的切割耗材，是由碳、石墨加上适当的粘合剂，通过挤压成形，经2200 焙烤旋段后镀一层铜而制成，耐高温，石墨棒生产，导电性良好，不易断裂，适用于将金属切割成符合要求的形状。

石墨棒常用于高温真空炉的电热器，高使用温度可达3000 ，在高温下易于氧化，除真空外，只能在中性气氛或还原性气氛中使用。它的热膨胀系数较小，热导率较大，电阻系数为  $(8\sim 13) \times 10^{-6}$

· m，加工性较SiC、MoSi<sub>2</sub>棒好，耐高温，耐极冷极热性好，价格较便宜。

石墨棒为非金属制品，耐磨石墨棒，石墨棒常用于高温真空炉的电热器，使用温度可达3000 ，在高温下易于氧化，除真空外，只能在中性气氛或还原性气氛中使用。它的热膨胀系数较小，热导率较大，电阻系数为  $(8\sim 13) \times 10^{-6}$

· m，加工性较SiC、MoSi<sub>2</sub>棒好，江苏石墨棒，耐高温，耐极冷极热性好，价格较便宜。

临邑鲁星碳素制品厂生产高精度石墨棒的厂家，成立于2004年，专注各类石墨模具的精耕加工。如您有这块的需要，随时联系我们。

通常情况下，业界将石墨真空炉按温度划分为：低温石墨真空炉、中温石墨真空炉、高温石墨真空炉三类。低温石墨真空炉：工作温度低于1150 的炉子；中温石墨真空炉：工作温度在1150 到1600 的炉子；高温石墨真空炉：工作温度高于1600 的炉子；石墨真空炉常用加热体材料的性能特点：石墨，真空一般用于2200 ，真空2300 时明显挥发加快，保护气氛(惰性气体)中由于压力因素挥发减弱，可用于2400 ；石墨真空炉炉胆(加热体、反射屏)选材：气体保护或石墨真空炉的选材，通常只有钨、钼、石墨三种。

江苏石墨棒-高强度石墨棒-鲁星碳素信誉商家(诚信商家)由临邑鲁星碳素制品厂提供。临邑鲁星碳素制品厂是一家从事“石墨转子,挡板,通气管,石墨集束轮,石墨坩埚,颗粒等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁星”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鲁星碳素在非金属矿产中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！