

安规测试用耐高温胶水 330

产品名称	安规测试用耐高温胶水 330
公司名称	东莞市黄江托克电子材料经营部
价格	14.00/支
规格参数	型号:330 品牌:京东
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市黄江镇利氏工业区（太子酒店往常平方向100米）
联系电话	86 769 83840318 13829275044

产品详情

型号	330	粘合材料类型	玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他
品牌	京东	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
工作温度	180 ()	保质期	12 (个月)
典型黏度	2400 (cps)	完全固化时间	15-30秒 (h)

日本tokoband耐高温系列之瞬间接着催化剂,可用于安规检测,最适合用在高温、高湿的环境中,例如:一般工业中的钻孔马达、喇叭、电炉、烤箱...等;汽车工业中的汽车引擎盖、防水条饰条、过滤器、圣诞灯饰...等及电子工业中的磁盘驱动器、高速精密马达、电路板...等。t80单一成份接着剂,几乎所有能够紧密结合的各种平面都可接合,不需要预先混合,加热,不含溶剂,轻微味道无燃性,无毒性。配合专用330催化剂可以5-10秒固化,使用极为方便。粘度高于台湾satlond-3,不垂流,更好操作.瞬间固化,可粘接大部份材质,长期工作温度150度,可过波峰焊。短时间可耐270度高温。可通过moto手机按键环测标准测试,高低温循环冲击测试,已运用于诺基亚,摩托罗拉,三星手机按键粘度:2400cps固化时间:15-30秒抗拉强度:300kg/cm²承受温度:-55-180。