

元盛新材 防火岩棉板 巩义市岩棉板

产品名称	元盛新材 防火岩棉板 巩义市岩棉板
公司名称	河南元盛建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郭店产业集聚区元盛工业园
联系电话	18539469000

产品详情

岩棉复合板的清洗技巧

岩棉复合板由于它不含等有机物、无辐射、防火，在很多地方都有使用，为更长久的使用我们需要做好产品的保养工作，日常情况下我们要做到哪些方面，才能保证产品是清洗干净的，都有哪些清洗技巧大家一起了解下：

- 1、用番笕弱洗剂和温水洗外岩棉复合板表尘埃及尘垢。
- 2、在贴有商标、膜的地方，可用温水加弱洗刷剂清洗。
- 3、如岩棉复合板外表有油脂、油等污染物，可先用柔软布擦干净，然后用中性洗刷剂或或洗刷剂清洗。
- 4、如有酸物附着，先用水冲刷，然后再用或中性碳酸苏打水溶液浸洗，较后用中性洗刷或温水洗刷。
- 5、如岩棉复合板外表有彩虹纹，是因为过多使用洗刷剂或油引起的，所以可选用温水中性洗刷。
- 6、如外表生锈了可用10%或研磨洗刷剂洗刷或专门的洗刷药品洗刷。

岩棉复合板清洗的时候一定要注意技巧，掌握方法在进行清洗，能轻松方便的解决。

岩棉复合板力学性能的有限元分析

彩钢复合板是以彩色钢板为面板，岩棉板外墙保温，轻质保温隔热材料为芯材，经连续成型工艺将芯材与面板粘结成整体的建筑用板材。岩棉复合板由于自重轻、刚度好、优良的耐火性、隔音、隔热效果好

等综合性能，广泛应用于耐火等级要求较高的工业厂房及库房、恒温恒湿防静电净化厂房、保温隔热公共建筑屋顶、外墙等。由于复合板在我国的生产应用还是发展阶段，其设计、施工验收规范还不健全，外墙保温岩棉板，在设计选用和施工方面还常存在一些问题，缺乏对其力学性能的系统性研究，使得在不同荷载、不同跨度下该如何选用板厚存在极大的困难，给设计过程造成障碍，这在一定程度上阻碍了复合板的应用及发展。鉴于此现状，元盛岩棉板生产厂家分析了不同跨度、不同厚度的墙面及屋面LCF板的极限承载力，并通过试验来验证分析结果，提出单跨及多跨连续板的设计公式，在此基础上给出了不同厚度板的荷载-跨度选用表，给设计工作带来很大程度的简化和方便。

河南元盛建材有限公司是一家岩棉复合板，聚氨酯板，冷库板，彩钢板的生产厂家，有需要的可以与我联系！

河南元盛建材有限公司所生产的岩棉复合板在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，岩棉复合板符合技术设计上的防火要求。岩棉复合板克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

注意：岩棉复合板运输与装卸问题

元盛建材厂家温馨提示，天津岩棉板，运输和装卸是影响岩棉复合板质量的重要环节，如果操作不当储存、运输和装卸过程中可能出现划伤、压印、腐蚀等各种缺陷。为尽可能减少和避免这些问题的发生，在运输与装卸过程中需要注意以下问题：

- 1、产品应按照出厂时的状态进行运输，防火岩棉板，切记过程中不能随意拆卸原有包装。
- 2、装卸时吊具与产品间应加橡皮垫以防发生碰伤，有条件的情况下应使用吊具。
- 3、运输车辆的车厢应打扫干净，车底板上应铺橡皮垫或其他防护装置。
- 4、立式包装的钢卷在运输和装卸时也应保持立式。
- 5、产品应固定牢固避免在运输时产生相对移动或滚动而造成损伤或发生意外事故。
- 6、岩棉复合板在取出时不能拖拉，以防切口和切断时产生的毛刺擦伤下面的钢板。钢板应轻拿轻放不要碰到其他硬物。

岩棉复合板在进行运输的时候，我们首先要了解相关的操作流程，才能更好的掌握一些操作的规范，才能尽可能的避免在搬运以及运输途中产品受到损坏，那么、这样的话我们就可以根据实际情况作出相应的判断和分析。

元盛新材(图)-防火岩棉板-巩义市岩棉板由河南元盛建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南元盛建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事聚氨酯板厂家，聚氨酯保温板，冷库板的厂家，欢迎来电咨询。