

中大集团 UPE耐磨板定做 UPE耐磨板

产品名称	中大集团 UPE耐磨板定做 UPE耐磨板
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

高分子聚乙烯托辊：

极高的耐磨性，超低的磨擦系数，的抗粘附能力，可延长皮带使用寿命2-3倍；

终身免去维护之忧；

具有阻燃性、抗静电、耐老化，UPE耐磨板，耐各种化学介质的腐蚀；

的机械强度，可承受反复冲击、震动；

密封性能优越、噪音低、旋转阻力小、运转平稳、使用寿命长，是传统托辊的2-3倍；

适温性宽（可长期在-40 --80 之间工作）；

重量轻、安装方便；

安全卫生无毒，可接触食品。

超高分子异形件的特性UPE耐磨板

1、极高的耐磨特性超高管的分子量高达200万以上，磨耗指数小，使它具有极高的抗滑动摩擦能力。耐磨性高于一般的合金钢6.6倍，UPE耐磨板加工，不锈钢的27.3倍。是酚醛树脂的17.9倍，尼龙六的6倍，聚乙烯的4倍，大幅度提高了管道的使用寿命。

2、极高的耐冲击性在现有的工程塑料中超高分子量管道的冲击韧性值高，UPE耐磨板定做，许多材料在严重或反复的冲击中会裂纹、破损、破碎或表面应力疲劳。本产品按GB1843标准，进行悬臂梁冲击实验达到无破损，可承受外力强冲击、内部超载、压力波动。

高分子量聚乙烯棒，1.从外表上看表面光滑，有滑度，细腻，有弹性，UPE耐磨板销售，有光泽，有亮度，同时界面与外表一样，2.高强度，UHMWPE棒强度比较高，3，UHMWPE棒车加工时的丝条，不易断裂，4，比重，高分子聚乙烯棒材的比重只有0.93，高纯度UHMWPE棒。

中大集团(图)-UPE耐磨板定做-UPE耐磨板由中大空调集团有限公司提供。中大空调集团有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中大集团一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何经理。