

雅远红涂料防燥抗裂 真石漆涂料 天门真石漆

产品名称	雅远红涂料防燥抗裂 真石漆涂料 天门真石漆
公司名称	湖北雅远红新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区佳海工业园C5栋
联系电话	13339802518 13339802518

产品详情

真石漆和水包砂之间的关系是什么

真石漆和水包砂之间的关系是什么

同样的水包砂产品在经过市场上一段时间的洗礼以后，在特性上确实比水包水产品更稳定一些，效果上也更加与大理石形式，合适的价格绚丽多彩的效果，再加之市面上确实没有类似的效果却这种价格功能的产品了，这也让很多之前选择观望的消费者们纷纷忍不住选择这款产品。

我们知道水包砂多彩仿石漆在生产过程中是在基础漆中加砂，而砂包砂多彩仿石漆不仅在基础漆中加砂，在连续相中也加砂（粗砂内含细砂），丰富了质感效果，既有荔枝面的天然石头的质感，又有仿花岗岩的效果，仿石度更加优越于水包砂的多彩涂料，真石漆多少钱，并且原料成本也大大低于水包砂，它也算是水包水和砂包砂多彩仿石漆产品的升级版，在不远了仿石外墙市场，砂包砂将逐渐崛起。

外墙真石漆的完整施工步骤

外墙真石漆的完整施工步骤

贴美纹纸分格：先用直尺或标线做出直线记号，然后用黑漆描线，再贴美纹纸分格，贴美

纹纸需注意必须先贴横线，再贴竖线，封有接头处，可钉上铁钉，以免喷涂后找不出胶带源头。

喷涂真石漆：喷涂真石漆前，应将真石漆搅拌均匀，装在的喷枪内，准备喷涂。顺序应从上往下，从左往右进行喷涂，不得漏喷。可先快速地薄喷一层，然后缓慢、平稳、均匀的喷涂，喷涂厚度2-3mm即可。喷涂的效果，真石漆涂料，与喷嘴的大小、喷嘴至墙面距离有关。当喷嘴口径为6-8mm，且喷嘴与墙面的距离适当调大时，喷出的斑点较大，凸凹感比较强烈；当喷嘴的口径为3-6mm，且喷嘴与墙面的距离适当调小，喷出的斑点较小，饰面比较平坦。

先和大家说一说真石漆的成分，真石漆是由高分子聚合物、彩石砂及相关助剂制成，干结固化后坚硬如石，具有防火、耐水、耐酸碱、耐污染、无毒、无味、粘接力强，外墙真石漆价格，等特点。但是在实际施工中会出现褪色，天门真石漆，发花等现象，具体是什么原因导致真石漆褪色呢，今天雅远红小编给您分析一些原因。

一，真石漆材料配方问题

1. 真石漆的砂级配不合理：砂级配是指粗细彩砂的搭配比例。严格的来讲，真石漆配方的砂级配对产品的质量影响很大，控制不好，不但会出现现象，同时会出现污染严重、材料损耗过大、耐水等质量问题。这一点主要是靠每个厂家的技术配方能力和品控能力。雅远红将真石漆颜色的搭配，砂级配作为重要的一个品控指标，严格要求技术员按照公司限定的砂级配限值合理搭配粗细彩砂，客户应用过程对此反应良好。

雅远红涂料防燥抗裂(图)-真石漆涂料-天门真石漆由湖北雅远红新材料科技有限公司提供。湖北雅远红新材料科技有限公司是从事“真石漆多彩漆水包砂岩彩漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。