

清蜡车生产厂家 河南荣丰石油机械公司 唐山洗井清蜡车

产品名称	清蜡车生产厂家 河南荣丰石油机械公司 唐山洗井清蜡车
公司名称	河南荣丰石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市106国道与锦田路口向东200米路南
联系电话	18539301139 18539301139

产品详情

日常要及时维修清蜡车上的组件，但也不能够对锅炉掉以轻心，也要及时进行使用检修防止出现故障。其具体的使用维修体现在如下几个方面：

要时刻关注锅炉的上下壳体之间连接是不是密封、紧固，有没有出现漏烟的现象。如果出现这些现象，就要及时进行处理。同时要时刻关注锅炉燃烧时的情况，观察期烟囱排放出来的烟雾是不是正常的。观察锅炉显示的水位，不能够允许锅炉出现缺水干烧的现象，这样极易损坏锅炉。

而且每个一段时间（1到2个月）就要采用冷水对锅炉的盘管试压一次，唐山洗井清蜡车，试压的压力为25Mpa，还要及时检查机器是不是生锈，使用吹灰器将盘管表面积碳吹走。

清蜡车由于使用方便功能强大，被广泛使用在各个方面。但是任何机械都需要良好的保养与维护，才能给体现出更好的使用率以及延长使用的寿命。

河南荣丰石油机械有限公司是一家制造石油车、油田污水处理成套设备、石油钻采设备及配件和提供油田技术服务的企业。

洗井清蜡车可实现冷水洗井、热水洗井、解堵及热压等油田施工作业，还可用于地面管线清除结蜡及高寒地区管线设备加温解冻和清洗。随着油田的不断开发、油井的不断增多，对洗井清蜡设备的需求量也不断增加。但是，高压洗井清蜡车，目前市场上的同类产品在使用性能上均存在着一些缺点。控制柜是为洗井清蜡车专门设计的，与燃烧器相配合，温度根据工艺要求进行设定。

洗井清蜡车中清蜡剂的使用方法是什么？清蜡剂是一种能消除蜡沉积物的化学制剂，清蜡剂一般用于油井消除油管内的蜡质结垢，疏通油管提高产油量。那清蜡剂的使用方法是什么呢？

一、清蜡剂加药量：主要根据实际井深(泵挂位置)而定，一般原则：1000米以下每次加10-12公斤；1000-1500米每次加15-17公斤；1500-2000米每次加18-20公斤。

二、清蜡剂加药周期：主要根据油井结蜡程度以及结蜡周期确定，一般原则：周，每天加一次；二周，每隔天加一次；从第三周开始，若结蜡程度降低，可以每隔两天加一次，洗井清蜡车厂家，如果结蜡程度降低效果不明显，继续按照每隔天加一次，加药周期根据现场测试结果进行调整。

三、操作方法：采用间歇式人工加药，从油套环形空间（套压阀门）处缓慢加入，每次加药剂时间约半小时，切记快速加入，清蜡车生产厂家，条件允许的情况下可以使用漏斗(或者改装简易漏斗)，通过开关控制加入速度，每次加药时做好计量并登记记录。

清蜡车生产厂家-河南荣丰石油机械公司-

唐山洗井清蜡车由河南荣丰石油机械有限公司提供。河南荣丰石油机械有限公司是河南濮阳,钻采设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在荣丰石油领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创荣丰石油更加美好的未来。