

喷塑桥架 锌捷线管桥架 肇庆桥架

产品名称	喷塑桥架 锌捷线管桥架 肇庆桥架
公司名称	佛山市锌捷线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海狮山镇小塘狮岭村马三村民小组-中心朗地段自编6号之六
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

防火桥架

3) 在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金电缆桥架。

4) 槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下

电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。

桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关密切相配合以确定佳布置

喷塑桥架

1. 金属电缆桥架及支架全长应不少回于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；

2. 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线答铜芯接地线专，金属桥架，接地线小允许截面积不小于4mm²；

3. 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，消防桥架，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。属

1.5 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表答面严重划伤等缺陷。

1.6 电缆桥架处如有防火要求的场所，应采取防火隔离措施。

电缆桥架：由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂（臂式支架）、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称（以下简称桥架）。

建筑物内桥架可以独立架设，肇庆桥架，也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上，应体现结构简单，造型美观、配置灵活和维修方便等特点，全部零件均需进行镀锌处理，安装在建筑物外露天的桥架。

喷塑桥架-锌捷线管桥架(在线咨询)-肇庆桥架由佛山市锌捷线管桥架有限公司提供。佛山市锌捷线管桥架有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东佛山的其它等行业积累了大批忠诚的客户。锌捷线管桥架带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！