

邯郸砂石分离机 豪福特环保 砂石粉分离机

产品名称	邯郸砂石分离机 豪福特环保 砂石粉分离机
公司名称	青州市豪福特环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市东坝工业园
联系电话	15069691331 15069691331

产品详情

搅拌站砂石筛分设备

砂石分离机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。洗砂机可分为两种类型：XS型和XL型。它能除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水，起到洗砂清洗作用。轮斗洗砂机主要用于砂类产品的去除杂质（如粉尘）的机器，其中，因为一般是对机制砂（由石料破碎而成），所以也被成为洗石机。因其外观和原理不同，砂石粉分离机，也被成为螺旋洗砂机，滚筒洗砂机，水轮洗砂机，震动洗砂机等。恒锐轮斗洗砂机适用于冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业，用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业。对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜。轮斗洗砂机功率消耗小、洗净度高。密封结构好、全封闭传动装置、可调式堰板。确保了产品、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持稳定等特点。

砂石分离机的安装规则

砂石分离机的安装规则:机器在启动前先用手旋转转子，检查机器各部有无异常现象。使用单位应根据现场具体情况，在三角皮带上安装防护设备后，才能运转。运转时不可进行修理及清理工作，严禁开机检修。不得加入超过规定尺寸之料石。机器应按固定方向旋转，不得反向旋转。

在机器运转时，振动砂石分离机，如发现有不正常的振动或响声时，应立即停止加料，待

箱内物料排尽后，立即停止电机，停机检查，排除故障后，才能继续运转。遇紧急情况先停止电机，在开机前必须腔内物料，空载启动。工作场地不应堆放杂物，混凝土砂石分离机，并必须有足够的光线的照明设备。

新型砂石分离机的6大技术特点

1.砂石分离机结构简略，保护维修方便，整个产品功用完成全部为同轴机械传动式，保护维修简略。一般产品为两级分动形式，结构杂乱。

2.筛网为共同的筛网锥度鱼鳞孔规划，可以使网眼阻塞主动清理，了分离机的阻塞问题。

3.故障率低，该设备所有动力都来自一套电机减速机完成

4.分离效果好、才能高，邯郸砂石分离机，采用全新的内、外螺旋（变径）筛分技术，不仅别离效果好，别离才能也很高，产品滚筒直径1.25米，一般产品为0.8米左右；规划别离才能40吨/小时，一般产品为不超越20吨/小时；

5.分离物料清洁度高，分离机下部1/3高度始终满水，也就是说石子和砂子都是经过水洗的，表面清洁度高。出砂模式为滤网水捞式，一般产品螺旋输送机挤压出砂，含有很多灰浆。

6.出石口规划、溢水槽的方位规划使整机出料装载机铲运无干涉。

邯郸砂石分离机-豪福特环保-砂石粉分离机由青州市豪福特环保设备有限公司提供。青州市豪福特环保设备有限公司位于山东省青州市东坝工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前豪福特环保在行业设备中享有良好的声誉。豪福特环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。豪福特环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。