

硅芯管 电线护套 PE管

产品名称	硅芯管 电线护套 PE管
公司名称	福州李氏管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:电线护套 材质:PE管 公称外径:40 (mm)
公司地址	中国 福建 福州市 福州市晋安区化工路18号
联系电话	86 0591 83676195 15959093388

产品详情

用途	电线护套	材质	PE管
公称外径	40 (mm)	壁厚	3 (mm)
外观	黑色	长度	1000 (m)

产品介绍：硅芯管是一种内壁带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道,密封性能好,耐化学腐蚀,工程造价低,广泛运用于高速公路,铁路等的光电缆通信网络系统。hdpe硅芯管是一种内壁带有硅胶质固体润滑剂的新型复合管道，简称硅管。由三台塑料挤出机同步挤压复合，主要原材料为高密度聚乙烯，芯层为摩擦系数最低的固体润滑剂硅胶质。广泛运用于光电缆通信网络系统。

性能特点：1、硅芯管的强度、抗压、抗张和抗冲击能力，已经充分考虑到光（电）缆保护所需的安全系数，不再需要大管作外层保护。2、硅芯管曲率半径小，为其外径的十倍。敷管时遇到弯曲处和上下管落差处可随路而转或随坡而走，无须作任何特别处理，更不必设人井过渡。3、硅芯管的内壁润滑效果较好，缆线可在管道内反复抽取。4、抗老化，使用寿命长。5、耐侯性能好，适用温度范围为-30~ 80 。6、施工快捷，降低工程造价。（用于铺设光缆的硅芯管施工成本要比pvc管、双壁波纹管成本低40%以上，硅芯管每根铺设长度较长（可达2000米），管接头及所需人井（手孔）相应减少，其外层不需附加其它套管，所以在满足使用质量要求的前担下，使用硅芯管能最大限度地节约建设费用。）

应用范围：1. 室外通信电缆2. 公共信息网络3. 公共传输系统4. 有线电视网络5. 高速公路通讯6. 光缆管道系统