

# 广州市JS复合防水涂料 JS高分子聚合物水泥基防水涂料 价格

产品名称	广州市JS复合防水涂料 JS高分子聚合物水泥基防水涂料 价格
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:安百嘉建材 规格:40kg 拉伸强度:7
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 介绍

js复合型防水材料是高分子材料高聚物环氧胶泥防水材料，是一种以聚丙烯酸酯保湿乳液、丁二烯-乙酸乙烯酯共聚物保湿乳液等高聚物保湿乳液与各种各样添加物构成的有机化学液料，和混凝土、石英沙、轻重质碳酸钙等无机物填充料及各种各样添加物所构成的无机物颗粒料根据有效配制、复合型做成的一种双组份、水溶性工程建筑防水材料。JS防水材料是刷涂在底层表层，能产生一层有延展性及延展性的涂层，底层发生细微缝隙时JS有一定的防潮特性不易发生漏水。

### 商品特性

- (1) 高聚物改性材料：对各底材的粘结性。
- (2) 透气性不渗漏：表层透气性，能够阻拦水蒸汽工作压力的产生，与此同时又不渗漏，防潮特性好。
- (3) 柔韧度好：能抗轻度振动及不超2-3mm宽偏移（柔韧度防潮）。
- (4) 耐老化强：应用领域广，能够用以裸露的自然环境，如外墙面等。
- (5) 工程施工简单：根据是混凝土型商品，地面防水以上可立即铺贴墙砖，批腻子或漆料。
- (6) 湿冷地区能够工程施工：因为建筑涂料务必通过水的用途渗入基准面内部，因而湿冷基准面还可以工程施工，如混凝土干燥，工程施工前务必自来水湿。

## 常见问题

- 1、不可以在0 下列或在雨中工程施工，在尤其湿冷又不自然通风的自然环境中，会危害干燥及涂膜。
- 2、一般标准下，建筑涂料可以用约3钟头，镀层凝固时间约2~6钟头。当场工作温度低、环境湿度大、自然通风不太好，凝固时间长些，相反短些。
- 3、挑选别的色调时，提议采用化合物系列产品色浆，其他色浆须先实验确定无异常情况后才可应用。

## 包装贮运

- 1、本产品宜存储在0 之上干燥阴凉处，防止暴晒、淋雨、返潮、受冷，黏剂未开封市保存期为6个月，颗粒料未开封市保存期为6个月。
- 2、工程项目纸袋包装：黏剂包装规格型号为20KG/桶；颗粒料包装规格型号为40KG/袋。

## 参照使用量及其标值

- 1.防水膜薄厚为1.5mm时，基础理论使用量约为2.3-2.8kg/m<sup>2</sup>。