

阳光蓄电池A412/180A配置参数

产品名称	阳光蓄电池A412/180A配置参数
公司名称	北京信诺盛源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:阳光 型号:A412/180A 库存:999
公司地址	北京市房山区石楼镇吉羊村西16幢-1076（集群注册）（注册地址）
联系电话	010-80107226 15712855338

产品详情

阳光蓄电池A412/180A配置参数

德国阳光蓄电池A412/180A报价德国阳光蓄电池以优异的品质，决定市场地位。占据国内同类产品的市场销量的位置。阳光系列蓄电池，德国技术制造，胶体电池的产品，世界高端电池科技，无与伦比的电气性能，世界长寿命储能产品的倡领者，EXIDE德国阳光蓄电池Sonnenschin，公司宗旨是：用户至上，信誉，质量，竭诚服务。以高效率的工作方式及良好的商业道德认真对待每一位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。同时，我们将不断地进行技术更新，并结合我国的国情。融合国际UPS新技术，向广大用户提供更新，更适用的产品。公司拥有一支多年从事UPS电源和蓄电池营销及技术的工作队伍，可向客户提供技术咨询，高质服务”作为立足之本。一方面积极开拓市场，紧跟信息产业的发展潮流，不断增强公司的技术实力。同时大力加强公司内部管理，提高员工的整体素质，树立公司的良好形象。

阳光蓄电池产品特点：德国阳光电池胶体电池是目前世界上各项性能优越的阀控式铅—酸免维护蓄电池，也是目前中国市场上惟一纯进口的蓄电池。它在使用时性能稳定，可靠性高，使用寿命长，具有以下的技术特点：

- 1、采用固体凝胶电解质。在同等体积下，电解质容量大，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。对环境温度的适应能力（高、低温）强。
- 2、内部无游离的液体存在，无内部短路的可能。
- 3、电解质浓度低，对极板腐蚀弱；浓度均匀，不存在酸分层的现象。
- 4、采用无镉合金电池极板，电池自放电率极低，在20摄氏度下电池存放两年不需充电。
- 5、采用滑动密闭技术（德国阳光公6、长时间放电能力及循环放电能力强。
- 7、采用高灵敏度低压伞式气阀（德国阳光公司专利），无渗液\鼓胀现象。8、超强的承受深放电及大电流放电能力，有过充电及过放电自我保护，电池在100%后仍可继续接在负载上，在四周内充电可恢复至原容量。司专利），即允许由电化学反应必然产生的电池使用后期的的极柱生长，又能保证其极高的密封性能。9、大容量电池（A600系列）采技术讲座及维修，场地设计，现场安装等全方位的服务。

公司成立开始，就以“诚实经营用正极管式极板，电池单体大可做到2V3000AH；浮充使用寿命长可达20年

型号	防火等级	电压 V	C10 1.8 VpC 20 Ah		长 mm	宽 mm	高 mm	约重 kg
. A412/65 G6	UL94 HB	12		65	353	175	190	24.6
. A412/65 F10	220	25.1						
. A412/85 F10		85	204	244	276	32.0		
. A412/90 A		90	284	267	230	34.5		
. A412/90 F10	237	35.0						
. A412/100 A		100	513	189	223	39.5		
. A412/100 F10	40.0							
. A412/120 A		120	48.5					
. A412/120 F10	49.0							
. A406/165 A	6		165	275	31.0			
. A406/165 F10	282	31.5						
. A412/180 F10		180	518	274	70.0			
. A412/180 A	238	69.5						