

江西九江JS防水涂料一公斤用量

产品名称	江西九江JS防水涂料一公斤用量
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:屋面,地下,外墙防水 规格:50kg 产地:广州市
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、产品介绍

以独特的建筑工程保湿乳液胶为媒体,并互相配合一定占有率的混泥土制成。它不但有聚合物镀层的可塑性、防水性,也是有掺合料引气剂抗拉强度高、易与潮湿底层粘合的优点;这类工业涂料以水作为增粘剂,解决了因采用烟焦油、沥青等有机溶液防水涂料所造成的环境污染以及对身心健康的损害难点,近几年来在发展趋向迅速

二、产品特点

- (1) 聚合物改性工程塑料:对个的墙面或者材料的粘结力。
- (2) 透气性能不漏水:表面透气性能,可以阻止水蒸气压力的造成,此外又不漏水,防水特点好。
- (3) 柔韧性好:可抗轻微震动及不超2-3mm宽偏位(柔韧性防水)。
- (4) 抗老化强:主要用途广,可以用于外露的地理环境,如外墙面砖等。
- (5) 建筑施工简易:依据是混泥土型产品,地面防水之上可马上铺贴墙面砖,刮腻子或油漆。

三、参考需求量以及数值

1.防水膜厚薄为1.5mm时,基础知识需求量约为2.3-2.8kg/m²。

2.实际需求量视具体基准点情况而定。