

龙门式加工中心，台正光机，昆明台正精密机械有限公司

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 龙门式加工中心，台正光机，昆明台正精密机械有限公司 |
| 公司名称 | 昆明兴台正机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 类型:万能加工中心 品牌:台正 |
| 公司地址 | 昆明吴井路妩景园小区3幢2单元301号 |
| 联系电话 | 13888759451 13888729578 |

产品详情

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|------------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 类型 | 万能加工中心 |
| 品牌 | 台正 | 型号 | TOM-SP2204B (线轨) |
| 重量 | 45000 (kg) | 主电机功率 | 22 (kw) |
| 界面语言 | 中文 | 主轴转速范围 | 30-6000 (rpm) |
| 定位精度 | 0.005 | 刀具数量 | 24 |
| 三轴行程(X*Y*Z) | 400*2200*1000 | T型槽尺寸(宽*数量) | 9-22*180 |
| 动力类型 | 电动 | 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象 | 五金 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |

工作台：1800*4000

x.y.z行程：4200*2200*1000

龙门宽度：2200mm

主轴锥孔：bt50*190

主轴转速：6000rpm

x、y、z轴滚珠丝杆规格：x:6310;y:6310;z:5010

x/y轴导轨规格：55重载滚柱线轨

z轴导轨形式：矩形

x/y/z轴伺服电机参数和传动比，皮带传动：x:轴2.5：1；y轴：2：1；z轴：2：1

:40nm;y:30nm;z:30nm

推荐主电机功率：（广义）22kw

光机净重：45t

工作台承重：10000kg

产品质量，实行三包。

光机配置：

1) 树脂砂铸件；

2) 五面铣头、齿轮式铣头、zf减速器铣头、皮带式铣头、直联式铣头，订货时需专项注明；

3) 台湾产主轴（罗翌、普森、台大），台湾产主轴电机皮带轮及主轴皮带；

4) 台湾产增压缸（北矩、臻赏、豪澄）；

5) 欧洲进口齿轮驱动箱、齿条（齿轮驱动箱法国redex、齿条瑞士gudel、德国atlanta）；

6) 欧洲进口伺服轴减速器（德国stober、zf）；

7) 进口滚珠丝杆及精密锁紧螺母（丝杆为：台湾hiwin、pmi；西班牙shuton、bsg；美国先锋，锁紧螺母为台湾yinsh）；

8) 进口线性导轨（日本nsk）；

9) 滑动导轨系列龙门贴塑皮采用进口宝色霞板贴塑皮；

10) 进口轴承（日本nsk）；

11) 台湾产液压平衡系统；

12) 油漆：可根据客户要求（色板）配置，喷涂油漆颜色；

13) 国产x向不锈钢导轨护罩防护,y向凤琴式导轨护罩防护；

14) 润滑系统（日华油机、南京贝奇尔）；

15) 加长铣头、直角铣头、万能铣头属于特殊配置，订货时须专项注明；

16) 进口联轴器（r+w、mayr）。