

# 立式加工中心光机，昆明台正

产品名称	立式加工中心光机，昆明台正
公司名称	昆明兴台正机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:立式加工中心 品牌:台正
公司地址	昆明吴井路妩景园小区3幢2单元301号
联系电话	13888759451 13888729578

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	立式加工中心
品牌	台正	型号	TOM-1270
重量	7500 ( kg )	主电机功率	15 ( kw )
界面语言	中文	主轴转速范围	30 - 8000 ( rpm )
定位精度	0.005	刀具数量	24
三轴行程(X*Y*Z)	1200*700*600	T型槽尺寸(宽*数量)	5-18*152.5
动力类型	电动	布局形式	立式
作用对象	五金	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

工作台：700 × 1360

x.y.z行程：1200 × 700 × 600

主轴锥孔：bt50/155

主轴转速：8000rpm

x、y、z滚珠丝杆规格：5010

主轴中心至立柱导轨距离：785

主轴端面至工作台面距离：150-750

t型槽：5-18\*152.5

x/y/z电机连接方式；直联

推荐主电机功率：11-15kw

推荐伺服电机功率：x：16nm;y:20nm;z:20nm

工作台承重：1000kg

产品质量，实行三包。

主要配置：

1) 树脂砂铸件。

2) 台湾产滚珠丝杆（台湾银泰、台湾上银）及精密锁紧螺母（台湾盈锡）。

3) 台湾产主轴（罗翌、普森、台大）及主电机带轮和皮带。(tom-545可选配bt40/ 120主轴；tom-1060、tom-1060b可选配bt50/ 155主轴；tom-1270、tom--1370可选配bt40/ 150主轴,以上可选配主轴订货时需专项注明。)

4) 台湾产增压缸（尚品、北矩、豪澄、和亚、臻赏）。

5) 油漆：可根据客户要求（色板）配置，喷涂油漆颜色。

6) 进口轴承（nsk）。

7) 进口联轴器（r+w）。

8) x、y、z（下）不锈钢导轨防护（台湾引兴、上海振飞），其中tom-1060、tom-1580z向护板防护。

9) 国产电动润滑系统（日华、贝奇尔）。

10) 国产冷却水系统（无水泵、水箱等）。

11) 国产空气冷却管线一套（无空压机、油水分离器）。

12) 主轴箱体平衡系统可选用重锤（标配）或者氮气平衡系统，tom-dz2010为氮气平衡系统，订货时需专项注明。