

数控铣床，加工中心，昆明台正精密机械有限公司光机

产品名称	数控铣床，加工中心，昆明台正精密机械有限公司光机
公司名称	昆明兴台正机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:立式加工中心 品牌:台正
公司地址	昆明吴井路妩景园小区3幢2单元301号
联系电话	13888759451 13888729578

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	立式加工中心
品牌	台正	型号	TOM-1580
重量	11000 (kg)	主电机功率	15 (kw)
界面语言	中文	主轴转速范围	30 - 8000 (rpm)
定位精度	0.005	刀具数量	24
三轴行程(X*Y*Z)	1500*800*700	T型槽尺寸(宽*数量)	5-22*135
动力类型	电动	布局形式	立式
作用对象	五金	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

工作台：800 × 1700

x.y.z行程：1500 × 800 × 700

主轴锥孔：bt50 × 155

主轴转速：8000rpm

主轴中心至立柱导轨距离：800mm

主轴端面至工作台面距离：170-870mm

x/y向滚珠丝杆规格：6310

z向滚珠丝杆规格：5010

x、y、z轴电机连接方式：直联

推荐主轴电机参数：15kw

推荐伺服电机功率：x:24nm;y:26nm;z:26nm

工作台承重：1500kg

产品质量，实行三包。

主要配置：

- 1) 树脂砂铸件。
- 2) 台湾产滚珠丝杆（台湾银泰、台湾上银）及精密锁紧螺母（台湾盈锡）。
- 3) 台湾产主轴（罗翌、臻尚、普森、台大）及主电机带轮和皮带。（tom-545可选配bt40/ 120主轴；tom-1060、tom-1060b可选配bt50/ 155主轴；tom-1270、tom--1370可选配bt40/ 150主轴,以上可选配主轴订货时需专项注明。）
- 4) 台湾产增压缸（尚品、北矩、豪澄、和亚、臻赏）。
- 5) 油漆：可根据客户要求（色板）配置，喷涂油漆颜色。
- 6) 进口轴承（nsk）。
- 7) 进口联轴器（r+w）。
- 8) x、y、z（下）不锈钢导轨防护（台湾引兴、上海振飞），其中tom-1060、tom-1580z向护板防护。
- 9) 国产电动润滑系统（日华、贝奇尔）。
- 10) 国产冷却水系统（无水泵、水箱等）。
- 11) 国产空气冷却管线一套（无空压机、油水分离器）。
- 12) 主轴箱体平衡系统可选用重锤（标配）或者氮气平衡系统，tom-dz2010为氮气平衡系统，订货时需专项注明。
- 13) tom-1060及以上大机型可选配齿轮式铣头，属特殊订货。