

SPS C102 SPS C102

产品名称	SPS C102 SPS C102
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产厂家:日本出光 包装规格:25KG/包 型号:C102
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

SPS结构与特点:间规聚苯乙烯树脂SPS于1985年成功合成，并于1997年实现工业化。因分子规则排列，故与以往的苯乙烯系列树脂不同，显示出结晶性。也就是说，兼具苯乙烯系列树脂的特性和结晶性树脂的特性。现在有很多工业制造要使用耐高温性能SPS材料，而SPS材料在这方面又有着很好性能表现，首先它在使用的时候，能达到二百多度的高温，高可以达到四百多度，这是其他的塑料材料怎么也都不能达到的。能耐高温是SPS的个性能表现，当然现在能耐高温的材料也有很多，但真正的能达到本身的重量既轻又能达到很好的耐高温性能的，也就只有SPS塑料了。在SPS产品的性能测试方面，需要建立与之相适应的标准和方法。SPS无定型玻璃转化温度和结晶熔点均高于尼龙66、PET等，尺寸稳定性良好，加工过程中通常不需要预先干燥，具有全新组合特性的材料间规聚苯乙烯树脂SPS，可以在提高客户开发零部件的功能以及附加多种性能方面发挥作用，商品名《XAREC》是以间规聚苯乙烯树脂SPS为主成分，加入玻璃纤维、合成橡胶等赋予其增果的实用性复合材料。

PS应用:SPS耐高温,有很好的抗冲击性，所以它在制造行业中，往往被应用到绝缘件或者是一些仪器上，SPS材料典型应用范围主要是计算机主机板连接器,电信连接器,集成电路板,插槽,磁性线圈、座继电器连接器、底盘、电器和电子设备的住宅、录像机部分下降,开关,支持光盘只读运动员简介支持汽车、电讯部门。