

稀土耐磨合金管 vinci

产品名称	稀土耐磨合金管 vinci
公司名称	江苏芬奇工业设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:vinci 产地:js 品牌:vinci
公司地址	泰兴市虹桥工业园区六圩港路南侧
联系电话	13327829999

产品详情

材质	vinci	产地	js
品牌	vinci	型号	vinci
壁厚	1-999	等级	1
直径	1-999		

用于高强度低合金稀土耐热、钢管件适用于火力发电厂锅炉系统中输煤、送粉、除灰排渣管道。特点在同等条件下与高锰钢材料相比，其单位磨耗是高锰钢的1/3左右，使用寿命是高锰钢的2-3倍。弯管和分支管可与无缝钢管段配套使用，安装、维修更方便。主要性能指标 牌号：zg40crnimosire 硬度：hrc 40。冲击韧性：ak 14j/cm² 抗拉强度：b 700mpa。稀土耐磨合金钢号(代号) 性能试验机械性能适用范围及主品结构 使用温度() 500 小时 g/m²h 磨料 磨损 mg/g 硬度(hrc) 屈服强度 n/mm² 抗拉强度n/mm² 廷伸率 % 冲击韧性(j/cm²) jm3 300 0.021 63 890 / 5 适用于煤炭、矿业、电厂、冶金高抗磨构件、灰渣泵叶轮、扩套、轴套、前后护板及中速磨、e型磨、mps磨辊套、衬瓦及不焊接(法兰、柔型长连接)输煤弯直管等静态磨料磨损构件。jm5 350 0.042 45 910 / 6 jm4 350 0.033 56 910 / 6 用于电厂锅炉制粉系统中的磨煤管、锥门、磨料门、弯头直管、筛板、冶金高炉下料衬板、底盘、链条、链轮等冲击不大的耐磨构件，电力、冶金等烟管道。jm6 400 0.069 42 960 / 7 jm7 400 0.039 48 920 / 7 主要用于矿山输渣及有色金属提煤排渣及电厂输粉，排灰等输送管道、三叉管、弯直管大中型工作条件差的耐磨构件，也可用于磨煤机衬瓦、锤环、落煤门、锤门等，机械性能及焊接性能良好并具有在冲击条件下的抗磨损性能jm8 400 0.064 40 950 / 7 jm9 400 0.069 36 910 / 8 jm10 400 10.036 42 1 1040 / 8 适合各种球磨机衬板、钢球等