乔木电气综采支架矿用双针耐震压力表BZY-60 DN10公接头

产品名称	乔木电气综采支架矿用双针耐震压力表BZY-60 DN10公接头
公司名称	乐清乔木电气有限公司
价格	65.00/台
规格参数	品牌:乔木电气 型号:BZY-60 产地:浙江乐清
公司地址	乐清市柳市镇后西垟村龙鹤路36号
联系电话	0577-57161118 13626549618

产品详情

双针耐震压力表BZY-60 一，概述 BZY-60型系列综采支架采用专用压力表，用来测量煤矿脉冲压力大，使用环境恶劣条件下综采设备压力及峰值的仪表。该仪表具有体积小，精度高，耐震，抗冲击，记忆压力峰值等特点。 表头直径为60，连接方式为KJ10，DN10，插杆连接及插孔连接。测量范围为40MPa，60MPa，80MPa，也可按特殊要求的压力及接头尺寸订做。 二，主要技术指标： 1，型号BZY-60 2，精度2.5级 3，测量范围0-40MPa，0-60MPa，0-80MPa 4，表盘外径60mm 5.
外壳材质：分为外壳不锈钢304和碳钢两种;内部弹簧管材质：不锈钢316L.
6，选用环境温度-10~+120 ° C，湿度≤98%
7，防震在经受5-60HZ，5g加速度的震动时指针没有明显的抖动 表头直径为60，连接方式为KJ10，DN10，插杆连接及插孔连接。测量范围为40MPa，60MPa，80MPa，也可按特殊要求的压力及接头尺寸订做。
三，使用须知： 1、在使用前，先用手将付针（红针）回零，然后再进行压力测试，其中主针（黑针）显示当前压力，付针显示测试过程中最大压力。 2、在使用后，应将付针回零。
3、双针耐震压力表出现故障之后请勿打开，以免损坏。
4、双针耐震压力表执行的检定规程为JB/T6804-2006。