

# 砂浆泵 大博泵业 砂浆泵原理

产品名称	砂浆泵 大博泵业 砂浆泵原理
公司名称	山东大博泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博市博山区南环路17号
联系电话	13573343027

## 产品详情

液下泵是按照设计，适用于长期输送任意浓度的强酸、碱、盐、强氧化剂等多种腐蚀性介质，其壳体，主管，出口管及过流部件全部用塑料合金模压烧结制成，泵主机部分全部放置在液体内，具有耐腐蚀性强、耐磨性好、机械强度高、不氧化、素分解特点。设计合理，结构紧凑，，使用维修方便，流道光滑，节能。

渣浆泵的选型设计对渣浆泵的使用寿命和运行稳定性有着很大的影响。一个科学合理的选型设计，耐腐蚀耐磨砂浆泵，将影响着您的渣浆泵是否能够达到理想的运行状态。

运行的渣浆泵有三大特点：

一，渣浆泵的运行效率很高，损耗少。

二，泵的过流部件使用寿命相对较长，节约生产成本。

三，整个工矿系统稳定运行，不会因为泵的运转问题而影响整个工矿系统的工作。大博泵业产品生产经验丰富，可免费为你提供选型服务！

抽沙泵的几种常用输送管道比较

铁管——上几年疏浚行业普遍用对焊铁管或螺旋焊管较多，缺点是管壁薄，3年左右在陆上的管线生锈老化严重，水中的比较厉害，砂浆泵型号，受压力风浪水腐蚀等综合因素影响，损害严重，经常修补。现今考虑造价成本，一些大型设备和抽沙泵船所用大口径管线，依然采用金属管线。铸铁管优点是管壁厚，使用寿命长，缺点是重量重，安装搬运不方便。

PVC管——一般用于楼房排水，在疏浚输沙工程中，也少有用的，砂浆泵，缺点是不耐折压不耐寒，不能在水中使用，管材本身硬不能弯曲，一般用于较小压力及小口径的管线。

尼龙管——性能略高于PVC管，虽然强度有所提高，但是柔韧性差，抗风浪差，弱点还是抗击打能力差，重物压过必坏，可以在陆地短距离短时间内用。

尼龙帘布胶管——济南金鼎诺泵业选用尼龙帘布橡胶管作为抽沙泵的配套输送管道，使用寿命长，便于运输。

具体性能如下：

- 1.重量轻：相比同规格的钢管质量轻，安装运输方便，节约工地搬运开工时间。
- 2.浮力大：可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。
- 3.强度高，柔韧性好，有弹性：在水中能弯曲，砂浆泵原理，陆地凹凸面在30度以内的区域，可以通过管材自身的柔韧性自行调节，不用修铺路面，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。
- 4.具有强的耐磨耐腐蚀性：高耐磨性是钢管的4-8倍，而橡胶材质保证在抽送腐蚀介质时不易被氧化腐蚀。
- 5.接管方便：管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，长久使用管口不会变形不漏沙;用螺栓直接连接管头活动法兰即可。
- 6.管道内壁光滑，摩擦系数，输送效率比钢管高百分之15-30。
- 7.抗紫外线，抗老化，使用寿命长，根据含沙量的多少能用8-12年。

砂浆泵-大博泵业-砂浆泵原理由山东大博泵业科技有限公司提供。山东大博泵业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。大博泵业——您可信赖的朋友，公司地址：山东淄博市博山区南环路17号，联系人：张静。同时本公司还是从事液下立式砂浆泵，环保液下泵，泥浆液下泵的厂家，欢迎来电咨询。