

钢衬玻璃管件 vinci

产品名称	钢衬玻璃管件 vinci
公司名称	江苏芬奇工业设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:vinci 产地:js 品牌:vinci
公司地址	泰兴市虹桥工业园区六圩港路南侧
联系电话	13327829999

产品详情

材质	vinci	产地	js
品牌	vinci	型号	js
壁厚	1-999	等级	1
直径	1-999		

钢衬玻璃是将熔融状态的硼硅酸盐玻璃采用特殊方法衬入预热的钢管件内表面，使玻璃牢固地粘附在内壁上，处于一定的压缩状态，构成钢与玻璃的复合体——钢衬玻璃管件。也可利用钢衬玻璃管件组合成换热器等其它产品。正确选用防腐材料，才是控制腐蚀的最好方法。解决化工腐蚀难题，可考虑选用钢衬玻璃产品。钢衬玻璃管件，具有化学稳定性高，内壁光滑不堵塞，流体阻力小，耐磨、耐腐蚀、耐高温、耐压耐真空的特点。在工业化生产中，充分发挥玻璃的独特作用，不但可替代不锈钢，钛铝等稀有金属及钢塑衬管，在相当程度上起到稳定生产工艺，减少检修时间和降低维修费用，并提高产品质量和经济效益。该产品可广泛应用于化工、造纸、制药、煤制气、发电、食品、环保等行业，不仅可以代替不锈钢、铜、铅等稀有金属，还可以代替塑料、橡胶等非金属材料。

该系列有钢衬玻璃异径管、钢衬玻璃三通、钢衬玻璃直管、钢衬玻璃弯头、钢衬玻璃法兰

性能及技术参数 公称压力：pg 2.0mpa 使用温度 - 20 ~ 320 冷冲击：<=120 热冲击 180

最大耐温急变温度230 使用介质：酸及各类有机、无机化学物质（氢氟酸、氟化物、热浓磷酸除外）

。ph值>12强碱介质不适用。安装与使用注意事项 1、法兰与法兰之间的密封垫圈根据介质和工艺可选用橡胶垫、石棉板垫、石墨石棉垫、聚四氟垫、软铅或其它半硬质材料。 2、

如法兰间的间隙较大，可增加垫片厚度弥补，切忌硬拧螺栓而损坏密封面，应对角均匀拧紧螺栓。 3、

不得在钢衬玻璃管上用火焰加或电焊，防止玻璃炸裂。 4、

加压升温或降压降温缓慢进行，不允许超过规定范围 钢衬玻璃异径管 (1)异径管可采用无缝管和铸铁

(2)异径管基本规格不得超过275mm小径不小于25mm，大小径比值不小大于3倍 (3)总长度不能超过500mm

(4)法兰环及法兰隔板极限在335mm 规格：dg300-dg500mm（特殊件除外）

注：(1)最大加工直径不得超过500mm (2)最大长度不得超过1200mm 钢衬玻璃三通、钢衬玻璃四通、钢衬