

重庆FYT-1路桥防水涂料（改进型）厂家定制

产品名称	重庆FYT-1路桥防水涂料（改进型）厂家定制
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、产品简介

FYT-1路桥专用防水涂料（改良版），是一种纤维材料复合型材料，属在我国核心技术营销推广新项目，经在我国权威部门组织的专家教授鉴定。采用独特中国沥清或进口沥青混凝土为重要原料，加上各式各样活剂及各种各样化学助剂、SBS热固性塑料橡胶材料为辅助原料，在掺提升需求量的纤维材料聚合物环氧树脂胶进行改性工程塑料，生产加工的一种新型复合性防水涂料。

二、特性

- 1.有宽敞的温度适应能力。在沥青混合料工程施工工作时高温140 ~ 180 不流动，在超低温—20 ~ —30 的动载荷功效下不焦裂；
- 2.原材料干固涂膜块，涂膜延展性好。因为原材料中添加化学助剂，使原材料在短期内内就可以涂膜，减少路面防水工程时间；
- 3.粘结性强，在秘方中加上了渗剂和增粘剂，提升了建筑涂料的渗入工作能力和粘结力能，可将铺设层与路面板粘接成一个总体；
- 4.工程施工地面防水后，路面板与铺设层的剪切强度做到0.5~1.0Mpa,底层裂开2mm，涂层不裂开；
- 5.工程施工可执行性：冷工程施工工作，机械自动化，自动化技术水平高，原材料无毒性，不环境污染。

三、施工工序

清除底层—关键部位解决—遍地面防水—第二遍地面防水—第三遍地面防水（可依据工程施工规定开展很多遍喷漆）—地面防水保养—铺筑沥青混合料

六、常见问题

- 1、工程施工温度在0~35 为宜，下雨天、冰冻期不适合工程施工。
- 2、运送：该商品无毒性不易燃性，可按一般运输工具运送。
- 3、存储：商品储存期为12个月，应存储在零摄氏度之上的库房，夏天应防止太阳曝晒。

七、包装及型号规格

包装：50kg/桶 200kg/桶