

气动升降杆，气动升降器，气动伸缩桅杆，气动升降塔桅杆

产品名称	气动升降杆，气动升降器，气动伸缩桅杆，气动升降塔桅杆
公司名称	无锡盖洛科技有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	GALLO:100 SQD:100 CHINA:100
公司地址	无锡市新区长江路34号地块科技园3区3000号房
联系电话	0510-81815848 18915352989

产品详情

一、产品简介 气动升降杆，气动升降器，气动伸缩桅杆，气动升降塔桅杆，气动升降支架具有负载大、噪音小、升降快、抗震性小、自落缓冲性能强、平稳等优点。本公司的气动升降杆，气动升降器，气动升降机，气动升降平台，气动升降支架产品采用高强度铝合金制造，重量轻，能够满足不同领域、不同场合对高度和载重的需求，在各种自然灾害、突发事件现场夜间抢险、抢救中发挥着重要作用。此外，公司产品还广泛应用于高尔夫、大型足球场夜间照明等。二、技术指标 1

收藏高度：根据客户要求定制 2 总升高高度：根据客户要求定制 3 安装方式：根据客户要求定制 4

材质：采用高强度铝合金型材，强耐腐蚀；缸内壁采用高压耐磨瓷化处理工艺密封联结。5 保压性能：高水平密封性能，静止状态下24小时升降桅杆下滑小于10mm。采用活塞摆动行程冲气结构，该结构重的活塞采用高强度含石墨的材料；所有的传动系统是封闭的，杆体和杆体之间有橡胶密封圈进行密封（此密封圈为日本进口密封件NOK），防水防沙性能好，防腐能力强；6

表面处理：硬质氧化增加了铝合金型材的强度；7 抗风能力：我们的杆体采用圆形截面，在相同的安装空间内，圆形截面可提供更高的强度、刚度、抗扭能力和抗弯能力；抗风8级；具有防转动功能，工作压力:117 32.7-36.9 66.42-85.1 陆上极少见,摧毁力极大 海浪滔天 插销自锁是根据桅杆模型结构特点，利用缸体外壁的全长外键与节套上的弹簧销之间的剪切力，对桅杆各节进行机械定位。其定位效果决定于键的材料和截面积。由于桅杆缸体材料为铝合金，键的截面积很小，所以这种插销自锁装置只适用于负载较轻的中小型桅杆。

直拉式自锁一般适用于初始高度在1.6m以下的桅杆，斜拉式自锁适用于初始高度在1.6m以上的桅杆。抱闸自锁是通过抱闸与升降杆之间的摩擦力实现制动效果，相当于车轮和刹车装置。使用抱闸自锁桅杆时，需要旋紧抱闸。所需制动力大小，视负载物大小决定，旋的越紧制动力越大。实际操作时，使用扭力扳手，即可清楚制动力是否满足负载要求。扳手或扭力扳手为选配件，抱闸自锁制动力计算方法是采用螺纹拧紧扭矩公式。为拧紧扭矩值，Nm F 螺栓承受夹紧力，N；d 螺纹直径，mm；[1]P

为螺纹螺距，mm 一体式抱闸和分离式抱闸可达到同样的制动效果，其差别在于设计上能否满足对桅杆初始高度、最大升高、负载的要求。相同的条件下，分离式抱闸桅杆的初始高度可以做的更低或升的更高。四、售前服务：我们接受产品定制及OEM生产需求。即使是同一款标准的气动升降杆，气动升降器，气动伸缩桅杆，气动升降塔桅杆，气动升降支架，不同的客户因不同的使用要求，关注的某些指标也不尽相同。只要您提出关于升降杆的参数要求，从总高、闭合高度、抗风能力、垂直承载、偏载、升降

时间、偏摆要求到电源形式、重量、安装方式等，我们负责给您定制一款属于您的升降杆。五、售后服务：可安排技术人员指导安装。质保：一年包换，三年保修，终身维护（48小时之内到达现场）。气动升降杆，气动升降器，气动伸缩桅杆，气动升降塔桅杆，气动升降支架和更多产品详情请关注并收藏无锡盖洛科技有限公司的网址：<http://www.wxgallo.com/>