

挡烟垂壁厂家 启成消防科技 东营挡烟垂壁

产品名称	挡烟垂壁厂家 启成消防科技 东营挡烟垂壁
公司名称	潍坊启成消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道江北建材城跨境电商产业园B-8号
联系电话	18753652217 18753652217

产品详情

挡烟垂壁工作原理：当火灾发生时，挡烟垂壁厂家，消防控制中心或烟感探测器发送电信号至电控箱，挡烟垂壁将依次展开，形成一道档烟区域。需要复位时按动按钮，固定挡烟垂壁供应，垂壁将依次上升复位至底座棒与吊顶棚平齐。挡烟垂壁的展开与复位等工作状态信号能传至火灾控制中心。手动控制、按动按钮上升、下降、停止来控制档烟垂壁的升、降、停。断电时，可拉手动绳使垂壁下降。

挡烟垂壁有怎样的使用性能

挡烟垂壁在我们的一些企业中都会使用，它的性能在使用的时候发挥很好的作用，它是可以固定的也可以活动使用的挡烟设施，活动使用的可以很好的控制火灾的温度还有烟况，该产品在适用的范围也是比较大的，像我们的一些仓库还有一些建筑上都会使用到的。它主要有非常好的防烟的作用，而且对我们的人生安全也起到了很好的作用。像我们现在生活中的一些大型超市和商场里都会采用该产品来预防火灾，像一些流比较大的地方都会配用该产品所重要设施，而且该产品已经通过了检测可以放心的使用，而且该产品在使用的时候它的性能是非常值得认可的，使用该产品的时候一些的注意事项也是要了解的，东营挡烟垂壁，我们可以通过一些检查先来了解一下产品的基础情况，这样我们在使用的时候就可以很放心的。

挡烟垂壁主要技术性能要求

材料及零部件

- (1) 挡烟垂壁所用的各种原材料必须符合相应标准或行业标准的规定。
- (2) 挡烟垂壁所用的电机及控制箱（含按钮盒）应是经国家检测机构检验合格的产品。
- (3) 挡烟垂壁挡烟部件在 (200 ± 15) 、 (25 ± 5) Pa 差压时的漏烟量应不大于 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。
- (4) 卷帘式挡烟垂壁挡烟部件若由两块或两块以上织物缝制时，挡烟垂壁生产厂家，其搭接宽度应不小于 20mm 。
- (5) 单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时，可用多节垂壁以搭接的形式安装使用，且搭接宽度应满足：a) 卷帘式挡烟垂壁应不小于 100mm ；b) 翻板式挡烟垂壁应不小于 20mm 。
- (6) 挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持小距离，此距离不应大于 20mm 。
- (7) 卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁，以保证垂壁运行的顺利、平稳。

挡烟垂壁厂家-启成消防科技(在线咨询)-东营挡烟垂壁由潍坊启成消防科技有限公司提供。潍坊启成消防科技有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，启成消防科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：窦经理。