

超细水泥无机刚性超细灌浆材料厂家价格

产品名称	超细水泥无机刚性超细灌浆材料厂家价格
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

SC特细混泥土是由高韧性型特细混泥土、混泥土混凝土膨胀剂、煤灰等各种各样改性材料，经与众不同机械设备特别制作而成的新一代无机化合物弯曲刚度特细灌浆原料。

一、产品优点

- 1、不含毒性、无色无味、对地下水及地理环境零环境污染，属环保型灌浆原料。
- 2、料浆凝固时无收缩情况，尿道结石抗拉强度高，耐用度好，不焦化，抗渗等级特点佳。
- 3、料浆流动性好，原料的比表面积在 $800\text{m}^2/\text{kg}$ 以上，平均值粒度分布 $5\ \mu\text{m}$ 以下，因而其稳定性及可灌性强。
- 4、料浆初凝：可按建筑项目务必进行调节。
- 5、料浆施工工艺简单，操作过程方便快捷，能规模化运用。

二、应用范围

1. 水利水电工程工程项目中河堤坝基及坝基间隙灌浆；
2. 灌筑地下防水帷幕，断掉渗透到水源，整体抗渗等级防水堵漏；
3. 工程加固和提高 柔软土及岩石层的理论力学抗拉强度，修复砼结构和修补其整体性；
4. 纠正因地质结构不稳定导致不均匀路基地基沉降而导致的河堤和高层建筑建筑物的开裂、倾斜；
5. 路面、道路公路桥梁、机场跑道等路基工程凹痕的补浆工程加固；
6. 各式各样地下建筑物基坑前的准备解决以及环境条件勘查中复杂地质结构开洞中的护孔固壁，止涌防水堵漏等建筑项目；
7. 复杂地质结构的流风化层固土及淤泥质土壤分层的砂土。

1.注料浆的物理性质(21 规范下测得)可根据消费者尤其规定生产制造SC特细水泥灌浆料。

2.不一样混泥土混凝土水灰比下的无收缩灌浆料水泥净浆的抗拉强度相对性交于混泥土一样，注料浆的流动性、吸水性随混泥土混凝土水灰比的扩张而扩张，但凝结时间随混泥土混凝土水灰比的

扩张而提升，抗拉强度随着着混泥土混凝土水灰比的扩张而降低，因此，在做到建筑施工要求的必要条件下，应尽量减少混泥土混凝土水灰比。

四、操作步骤

1、针对不一样规格的空隙室内空间设计，不一样土壤分层自然环境标准，不一样的灌浆基本上规范，不一样的抗拉强度指标要求确立合适的混泥土混凝土水灰比(一般注浆

料混泥土混凝土水灰比的范围为0.5—4.0)，用电动搅拌机进行搅拌，直至均匀，接着将浆体倒入注浆桶中。

2、将高压注浆机的运输管路嘴唇与事先固定不变于大部分的注浆嘴联接固定不变，连接高压注浆机开关电源电路，开启截止阀进行注浆，并控制注浆压力在

一定的范围内(一般在0.1—0.5MPa范围内。不一样的基本上规范，不一样的混凝土混凝土水灰比，必须的注浆压力不一样。注浆压力太大，很有可能造成裂开

注浆，无法均匀渗透到。灌浆压力过小，则无法渗透到至细微室内空间设计)。

3、待灌浆开展后密闭式灌浆孔。

4、当灌浆占地面积非常大时，可采用按段灌浆。