

喷淋塔 双隆 喷淋塔供应

产品名称	喷淋塔 双隆 喷淋塔供应
公司名称	石家庄市双隆塑胶有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄润丰五金城
联系电话	13273174968

产品详情

塑料发生变形时一部分能量以势能的形式被储存

塑料发生变形时一部分能量以势能的形式被储存，喷淋塔规格，另一部分以热的形式被耗散。高聚物，具有高分子量和长分子链，分子运动有个时间过程，喷淋塔，其粘弹性在较高频率下呈现力学致热特征。超声波焊接可在一定程度上将不同类型的热塑性塑料（无定型塑料）连接在一起，但是，超声波焊接却不适用于焊接热固性塑料。喷淋塔欢迎新老客户前来咨询双隆塑胶。

在低达15kHz(较高振幅)的声频有时用于较大制件或较软材料

在低达15kHz(较高振幅)的声频有时用于较大制件或较软材料.焊接过程通常在0.5-1.5s内发生.焊接工艺变量包括焊接时间，焊头位置和焊接压力.超声焊接设备通常用来焊接中，小尺寸的热塑性塑料制件，喷淋塔供应，而很大的制件可用多点焊接.超声焊接方法可根据焊接时间或焊缝位置(塌陷距离)或焊接能量控制.也对焊接压力和冷却时间提供附加控制.喷淋塔超声焊接设备一般不是在20kHz就是在40kHz频率下运行.喷淋塔

优点：激光加工具有很多优点，其中有：焊接设备不需要和被粘结的塑料零部件相接触。速度快。设备自动化程度高，很方便的用于复杂塑料零部件加工。不会出现飞边。焊接牢固。可以得到的焊接件。无振动技术。能产生气密性的或者真空密封结构。化热损坏和热

变形。可以将不同组成或不同颜色的树脂粘结在一起。喷淋塔欢迎新老客户前来咨询双隆塑胶。