

粗糙度仪 便携式粗糙度仪

产品名称	粗糙度仪 便携式粗糙度仪
公司名称	上海杜美化工科技有限公司
价格	22360.00/台
规格参数	类型:便携式粗糙度仪 品牌:SHIDAI 型号:TR240
公司地址	中国 上海市闸北区 上海市广中路805号上海大学科技园区G2-230
联系电话	86 21 56655946/56656436 13795394279

产品详情

类型	便携式粗糙度仪	品牌	SHIDAI
型号	TR240	测量参数	Ra、Rq、Rz、R3z、Rt、Ry(ISO)、Ry(DIN)、Rm、Rp、Sm、S、Sk、Tp等
取样长度	0.25 0.8 2.5 (mm)	评定长度	Ln : 3 ~ 5Cut-off (mm)
扫描长度	Lt5 ~ 7Cut-off (mm)	电源	6 × 1.2V 镍氢(NiMH)充电电源
重量	1.7 (kg)	外型尺寸	230mm × 180mm × 50mm (mm)

产品说明：仪器特点：整机测量精度高，垂直分辨力可达0.01 μm,测试范围宽，垂直量程最大可达+40/-120 μm。性能指标达到国家二级机标准，可广泛适用于各种金属与非金属加工表面的检测。本产品在遵守传统rc滤波器标准(gb6062)的基础上，增加了m1(din4777)，m2(din4776)滤波器，可由用户根据需要选择。克服了原rc滤波器造成的波形失真和相位失真，大幅度地提高了产品的准确性，扩大了测量应用范围，大大提高了仪器整机析性能。

主要技术参数测量参数：ra、rq、rz、r3z、rt、ry(iso)、ry(din)、rm、rp、sm、s、sk、tp等。

取样长度(mm) 0.25 0.8 2.5 (inch) 0.01 0.03 0.1 评定长度Ln : 3 ~ 5cut-off ; 扫描长度Lt : 5 ~ 7cut-off ;
最大行程长度ltmax : 17.5(mm)/0.7(inch) ; 最小行程长度ltmin:1.3(mm)/0.052(inch) ;
仪器示值误差： ±10% ; 仪器示值变动性：< 6% ; 触针：金刚石圆锥；触针针尖角度：90° ;
针尖圆弧半径：5 μm ; lcd显示：160 × 128 点(带背光) ; 串行接口：3线rs232接口 ; 工作电压：7.2 v ;
工作电流：< 120ma ; 背光工作电流：< 60ma ; 电源：6 × 1.2v
镍氢(nimh)充电电源，容量：镍氢(nimh)1000mah ; 电源适配器：1a/12v , 220v ;
工作环境：温度：0 ~ 40 ，相对湿度：< 90% 重量(主机、驱动器及传感器)：约1700g ;
外形尺寸(主机)：230mm × 180mm × 50mm

主要功能数据文件存储功能。可存储500个粗糙度参数值及4组轮廓数据。设置参数保持功能。配有大屏幕液晶，可清晰、快捷地显示各种图形和文本；带有背光功能，可方便地用于夜间工作。用户可通过在线帮助功能求得帮助与指导。

可选择三种滤波器，即rc滤波器(gb6062)和m1、m2滤波器(遵守din4777、din4776标准)。

参数打印功能。可与时代ta210微型打印机连接，进行粗糙度参数的打印。

可对外圆、内孔、轴肩、圆锥面等各种复杂表面进行测试。探头放置灵活，可全方位进行测试。

标准配置主机 1台 护套 1只 传感器 1支 驱动器连接线 1根 驱动器 1只 电源适配器 1个 支杆架 1只 标准块 1块

可选附件ts110曲面传感器 ts120小孔传感器 ta610测量平台 ta620测量平台 ta630微调平台 ta631微调平台 ta210打印机 ta420驱动器 侧向转接杆 通讯电缆 pc通讯软件