

超细水泥灌浆料厂家超细水泥灌浆料施工

产品名称	超细水泥灌浆料厂家超细水泥灌浆料施工
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

CGM特细水泥灌浆料是由高韧性型特细混凝土、混凝土混凝土膨胀剂、煤灰等各种各样改性材料，经与众不同机械设备特别制作而成的新一代无机化合物弯曲刚度特细灌浆原料。

一、产品优点：

- 1、不含毒性、无色无味、对地下水及地理环境零环境污染，属环保型灌浆原料。
- 2、料浆凝固时无收缩情况，尿道结石抗拉强度高，耐用度好，不焦化，抗渗等级特点佳。
- 3、料浆流动性好，原料的比表面积在 $800\text{m}^2/\text{kg}$ 以上，平均值粒度分布 $5\mu\text{m}$ 以下，因而其稳定性及可灌性强。
- 4、料浆初凝：可按建筑项目务必进行调节。
- 5、料浆施工工艺简单，操作过程方便快捷，能规模化运用。

二、应用范围：

1. 水利水电工程工程项目中河堤坝基及坝基间隙灌浆；
2. 灌筑地下防水帷幕，断掉渗透到水源，整体抗渗等级防水堵漏；
3. 工程加固和提高 柔软土及岩石层的理论力学抗拉强度，修复砼结构和修补其整体性；
4. 纠正因地质结构不稳定导致不均匀路基地基沉降而导致的河堤和高层建筑建筑物的开裂、倾斜；

5. 路面、道路公路桥梁、机场跑道等路基工程凹痕的补浆工程加固；

6. 各式各样地下建筑物基坑前的准备解决以及环境条件勘查中复杂地质结构开洞中的护孔固壁，止涌防水堵漏等建筑项目；

7. 复杂地质结构的流风化层固土及淤泥质土壤分层的砂土。

三、性能参数：

1. 注料浆的物理性质(21 规范下测得)可根据消费者尤其规定生产制造特细水泥灌浆料。

2. 不一样混泥土混凝土水灰比下的无收缩灌浆料水泥净浆的抗拉强度相对性交于混泥土一样，注料浆的流动性、吸水性随混泥土混凝土水灰比的扩张而扩张，但凝结时间随混泥土混凝土水灰比的扩张

而提升，抗拉强度随着着混泥土混凝土水灰比的扩张而降低，因此，在做到建筑施工要求的必要条件下，应尽量减少混泥土混凝土水灰比。

四、包装及储存：采用复合性牛皮纸包装袋包装，总重量40KG / 袋，保质期6个月；须储存于干燥空气流通的屋子里，包装袋子子封闭式，

注意防潮、防冻。