

高强耐高温浇注料耐高温灌浆料厂家可定制

产品名称	高强耐高温浇注料耐高温灌浆料厂家可定制
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

高强度耐热耐火浇注料由高强度石料、颗粒料矿物质添加物构成，经提升秘方设计方案，该耐热耐火浇注料具备一般耐高温混泥土不一样的特性，具备耐

疲惫、中后期抗压强度不降低、可水下混凝土、可自动流出、优良的粘结性及流通性，并可大规模浇筑，给工程施工产生巨大便捷。

一、运用范畴

- 1、普遍用以独特生产车间的耐高温路面，航空发动机装配车间的厨房烟道，导弹发射井消声筒等位置。
- 2、发电量领域的卸煤沟、矿仓、储煤场、干煤棚、翻车机、捞渣机、污水处理等。
- 3、化工制造行业的耐腐蚀路面、泵基本等。
- 4、煤炭企业的煤研石仓、物质桶、刮板输送机、斗式提升机、流槽、筛下布氏漏斗等内的耐磨衬板。
- 5、钢铁企业的炼铁高炉混料斗、煅烧料斗、振动给料机、制球机等。

二、商品特性

- 1、高韧性、高抗磨损、耐冲击、抗冲洗、抗油渗
- 2、阻燃等级好、吸水性低、抗高低温试验
- 3、耐用性好，使用期限长

- 4、工程施工简单、实际操作便捷、便于把握
- 5、全面性好、便于修复，不容易掉下来
- 6、无毒性、无气味，低碳环保，对实际操作工作人员无身体损害

四、施工说明

- 1.常用模具的浇筑面均应涂一层汽车机油。
- 2.全部预埋件金属产品，浇筑前应涂一层环氧富锌底漆。
- 3.高强度耐热耐火浇注料当场放水拌和就可以应用，拌和后30min内用完，宜一次浇筑到所要求的薄厚，震动到彻底密实度截止。
- 4.保养环境湿度不少于90%，保养温度宜在15~25 中间，浇筑后24h出模。总保养时间为 3h。