

服装压褶工艺 原源压折 金华压褶

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 服装压褶工艺 原源压折 金华压褶 |
| 公司名称 | 义乌市筠椒布料压折厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏华街75 |
| 联系电话 | 13957921860 13957921860 |

产品详情

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

布料压褶中规则性与不规则性压褶的区别

在提倡服装符合艺术性和应用性相结合的基础上，用压褶机压出来的褶裥是承接这一要求很好的桥梁。压褶既可以使平面的肌理效果更具有生动感，立体感，韵律感和美感，也使人体与服装更的结合。

是将宽余的织物折叠而成，服装压褶工艺，从意义上可以分为不规则性和规则性褶裥。褶裥作为服装设计中的经典元素，在被虎门压褶厂设计师反复的运用已经形成了许多经典的款式和结构设计。

不规则性褶:不规则性褶褶裥两端固定，其中部分可以随意造型；或是一端缝合，其余自然打开的。它具有夸张，和流动的效果，效果随所用织物的质地产生不同的风格。适用于裙子，上衣，袖口等等。

规则性褶：规则性褶用机器压烫成型，视觉效果规律而且工整。用于装饰和服装计上的运用。

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

“折”在具体的设计操作过程中常常与“叠”的手法结合，可形成视觉上丰富的空间层次感，该设计创作手法属于压褶类艺术服装设计创作的关键。

“叠”，本意为重复、累积的意思。在服装压褶设计中，叠指将两层以上的面料相折后的重复与叠加，机器压褶，因此与“折”的关联性较为紧密，面料压褶加工，但也可因创作的目的及手法的不同而分开来理解。

“折叠”，本意为把物体的一部分折过与另一部分挨在一起。结合服装压褶设计作品的外观特征造型需要，金华压褶，折叠特指将面料对折或分几次对折或局部打折，

之后经机器或手工服装压褶形成各种褶造型，根据需要展开衣片或固定某些部分的折叠造型以达到设计外观需要，

折叠的手法变化、折叠的面积大小变化、折叠方向变化都会对整体服装的艺术外观效果起到关键的影响。

原源压折本厂加工：服饰、皮革、围巾、方巾、腰带、头饰、彩条、布匹、箱包、床上用品及装饰布料等压折加工。

义乌原源压褶厂给大家介绍一下服装压褶加工的压褶机的应用范围有哪些。

- 1、用于制造汽车安全气囊：安全气囊是司乘人员的一种保护措施，目前安全气囊的发展势头迅猛，很多国家都对安全气囊有着非常广泛的使用。
- 2、用于制造家居装饰用品：主要用于滤芯用品、各式布罩、窗帘等摺景定型。
- 3、用于制造服装褶裥：一件衣服的成型需要经过以下几个步骤：裁剪、粘合、缝纫、整烫，压褶机就是在整烫环节用于打褶及热定型的设备。由于褶裥形成的方法很多，所以压褶机的种类各式各样。

服装压褶工艺-原源压折(在线咨询)-金华压褶由义乌市筠椒布料压折厂提供。行路致远，砥砺前行。义乌市筠椒布料压折厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!