

# 道钉锚固剂的价格道钉锚固剂生产厂家

产品名称	道钉锚固剂的价格道钉锚固剂生产厂家
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	1700.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

## 产品详情

### 一、运用范畴

- 1、适用铁路线混泥土水泥轨枕、桥枕的道钉钢筋锚固，装配式建筑公路桥梁粉细砂接头、工业设备地脚螺丝的钢筋锚固。
- 2、适用铁路线、隧道施工、引水渠隧道施工、煤矿业、桥桩结构加固、建筑抗震等级、冶金工业矿山开采等地下建筑用锚索开展锚杆支护软岩的迅速工程施工，及其混凝土

土工程加固工程项目中牵钉的钢筋锚固，并可达到钢筋连接规定。

### 二、性能参数

### 三、施工技术

- 1、锚固剂工程施工时锚孔孔壁宜湿冷，但锚孔内不可有存水。
- 2、锚固剂与水拌和时不可掺加别的一切减水剂或引气剂，选用粉剂道钉锚固剂时，机械搅拌时间宜为1 min~2min；人力拌和时，宜

先添加2/3的需水量拌和2min，接着添加剩下需水量再次拌和至匀称。

- 3、选用钢筋锚固包式锚固剂时，应将钢筋锚固包渗入水里，按强烈推荐的时间泡浸后取下。吸湿后钢筋锚固包包装袋应不损坏，断裂钢筋锚固包，其断

面中间应看不到颗粒料。

4、钢筋锚固时要先将制取好的锚固剂引入锚孔内，随后将锚板插进锚孔。锚板的钢筋锚固深层应达到设计方案规定，锚板与孔边的空隙应匀称

，空隙中应充斥着锚固剂，不应该有汽泡或间隙。选用钢筋锚固包方式时的锚固剂时，浸泡后的钢筋锚固包送进锚孔前应将包装袋除去。

5、施工过程中废料的锚孔，应选用锚固剂填冲。

6、钢筋锚固结束后3h内要对固剂多方面遮盖并隔热保温保养，隔热保温时间不适合低于24h。露出锚固剂表层不应该有开裂或分层次缝隙。冬季施工措施时，

应考虑到对应措施。

#### 四、包装存储

1、规范包装规格型号为：40kg/袋，贮存期为6个月。

2、本产品宜存储在干燥、阴凉。