

支座灌浆料桥梁支座灌浆料的价格生产厂家

产品名称	支座灌浆料桥梁支座灌浆料的价格生产厂家
公司名称	上海华谨工程技术有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋 保质期:6个月
公司地址	上海市宝山区友谊路1518弄10号1层A-567室(注册地址)
联系电话	15021136409

产品详情

一、应用范围

M50支座无收拢无收缩灌浆料应用于预制件构件筒支预制箱梁支座橡胶支座相互作用力灌浆、现浇梁桥支座橡胶支座相互作用力灌浆，支座底板与暗板涵支撑点垫石正中间

灌浆。

M50干强制性无收缩混合砂浆应用于预制件构件多内藏式T梁支座橡胶支座。

二、产品特点

- 1、非常高的前期抗拉强度；优异的流动性；
- 2、较长的工作时间；合理化；
- 3、压实度，无收缩；无锈蚀，没有金属复合材料砂石料；
- 4、建筑施工方便快捷；没有氯化物

检验依据：创新科技基 [2005] 102号 铁路道路公路桥梁支座橡胶支座实施方案性规范

四、建筑施工方法

- 1、将支座安装于筏板基础，安装时应使支座的对称轴线与梁体底板的对称轴线重合，偏差不能超出0.

5mm；数次拧紧支座地脚螺丝，每一个

地脚螺丝的拧紧水准应基本一致；地脚螺丝扭紧开展后，支座与梁体支座板正中间不能有间隙。

2、将地脚螺栓安装于支座的地脚螺栓孔壁，地脚螺丝外伸螺丝帽长度为0.25倍地脚螺丝直径。扭紧螺丝帽和套筒规格地脚螺丝，避免套筒规格地脚螺丝与支

座底部结合处跑浆。

3、在支撑点垫石边标示出纵、打横对称支撑点中心线。支撑点垫石表面凿毛，清除留到地脚螺栓孔内的脏污，饮用水将支撑点垫石表面

打湿饱和，但建筑施工时不能有明水。接着在支撑点垫石顶面铺一层20-30mm厚M50干强制性无收缩混合砂浆并夯实、表面平整，注意混合砂浆建筑标高应

充分考虑落梁后混合砂浆的变小量。清除留到地脚螺栓孔内的脏污，并在梁及时前30min内，在地脚螺栓孔边灌浆M50混合砂浆至支撑点垫石顶面以

下15mm处。

4、料浆按颗粒物料：水=1：0.17(净重量比)配备。需先将水加上卧式搅拌机内，接着渐渐地加上秤重好的无收拢无收缩灌浆料，边投料边用电动搅拌枪

进行搅拌，直至颗粒物料全部满油，再再度搅拌2-三分鐘，使料浆均匀。搅拌好的料浆应在2五分鐘内灌浆完毕。

5、落梁时应使支座中心线与垫石顶支座纵、打横对称中心线重合。落梁后应该马上对M50干强制性无收缩混合砂浆进行维护保养。

6、待地脚螺栓孔灌浆原料保证规定抗拉强度后，扭紧地脚螺栓，拆装支座暂时性连接板，安装支座密闭性挡片。