

# 天津汇隆新材料 水性环氧防腐涂料供应商 天津水性环氧防腐涂料

产品名称	天津汇隆新材料 水性环氧防腐涂料供应商 天津水性环氧防腐涂料
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

## 产品详情

### 水性氟碳涂料的使用寿命

采购水性氟碳涂料时，客户比较关注的是氟碳涂料的附着力、干燥时间、涂装量、酸碱度、耐候性、光泽度、柔韧性等，本篇就主要介绍一下水性氟碳涂料的使用寿命。基材表面处理不当的话，会出现不洁、浮尘、油污等表面现象，油漆的涂片是会受到影响的，先被腐蚀的是基材的面积，涂层的整体使用寿命会受到大的影响。无机富锌底漆、环氧云母中间漆、环氧富锌底漆等常用的配套底漆，水性环氧防腐涂料供应商，涂膜的整体防腐性能提高是由于与云母氧化铁的相互作用，底漆搭配可将防腐寿命延长至15年以上，基材的表面层可得到长时间持久的保护，因此在涂装前需要对基材进行抛光。

氟碳漆的漆膜厚度根据氟碳漆的用途，天津水性环氧防腐涂料，氟碳漆的种类等不同而各不相同。

氟碳漆实色漆的漆膜厚度通常在30-35微米之间，一道喷涂即可满足一般的防腐要求，每公斤大约可喷涂6平米。防腐要求高或者水上，水性环氧防腐涂料批发，海边的重要钢结构设施，水性环氧防腐涂料价格，可以采用两道喷涂的方式喷涂。漆膜厚度60-70微米，可以满足普通地区15年甚至20年的防腐要求，海边、盐雾地区10年左右的防腐要求。

氟碳金属漆的漆膜厚度在30微米左右。氟碳漆金属漆需要喷涂，漆膜厚度要尽可能均匀，否则很容易出现色差。氟碳漆金属漆漆膜厚度不同，外观有所差异。氟碳漆金属漆一公斤可以喷涂6-7平米左右，正常的防腐漆膜厚度。

醇酸底面二合一漆属于单组份涂料，是由醇酸树脂、助剂、200号溶剂与二混合溶剂、催干剂等组成，颜色多种，可根据客户需求调色。性能：1、漆膜坚韧、封闭性好、防锈性能优，能经受温差冲击。2、填充能力强，良好的施工性能，附着力强，机械性能好。3、具有良好的耐候性、光泽和硬度，颜料成分含量高，打磨性能好。4、对金属、木材附着力好，并有一定的耐水性、耐盐水性。5、漆膜抗粉化，保护性能良好、保光保色性好，色泽鲜艳，有良好的耐久性。6、具有良好的户外耐候性，较好的附着力及物理机械性能，能在常温下干燥，也可烘干。

天津汇隆新材料-水性环氧防腐涂料供应商-天津水性环氧防腐涂料由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。汇隆新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！