

天津汇隆新材料 天津无溶剂环氧防静电面漆

产品名称	天津汇隆新材料 天津无溶剂环氧防静电面漆
公司名称	天津市汇隆新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号
联系电话	18202287285

产品详情

水性聚氨酯地坪涂料的优势在于它的环保性能，随着日益强化的环保法规和人们环保意识的增强，推动了涂料水性化的发展。与传统的溶剂型聚氨酯地坪涂料相比，水性聚氨酯地坪涂料有着更加优异的性能和其他一些特征。聚氨酯早的水性化产物是单组分水性聚氨酯，它具有较高的断裂伸长率和适当的强度，并且能够常温物理干燥。但是它的分子量较低，有着低交联度。

涂装外表的油污、金属物质以及潮气等没有铲除洁净

涂装外表的油污、金属物质以及潮气等没有铲除洁净，或许喷涂施工时带入油或水，无溶剂环氧防静电面漆价格，以及因为施工人员操作不当，导致喷枪和物面间间隔太近，以致呈现麻点。运用喷涂资料的喷枪喷嘴口径过小，而喷涂压力又过大。挑选地坪涂料，天津无溶剂环氧防静电面漆，要操控硅油等外表活性剂的添加量，要严厉根据要求进行各种沸点溶剂的配比。涂装外表一定要整理洁净，油污、垃圾、积水等一定要整理洁净，无溶剂环氧防静电面漆批发，以及施工时要把握好合适的施工黏度。还有施工喷涂东西，一定要正确操作。

以美化、装饰为主要作用的地坪涂料，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见品种有溶剂型环

氧涂料、溶剂型聚氨酯涂料、环氧彩砂彩石涂料、亚克力涂料等。用于展馆展厅、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。普通混凝土的抗冲击和耐磨损性能较差，无溶剂环氧防静电面漆厂，表面破损后又不易修补，所以常选择使用压砂、砂浆等力学性能较高的地坪涂料作保护层，增加地坪表面抗冲击性能和承载能力。用于重型机械制造、飞机机库、汽车制造、汽车修理等行业。

天津汇隆新材料-天津无溶剂环氧防静电面漆由天津市汇隆新材料科技有限公司提供。天津市汇隆新材料科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇隆新材料——您可信赖的朋友，公司地址：天津市西青区王稳庄镇天津赛达业园区盛达一支路22号，联系人：李经理。