全自动线包包胶机厂家 铭锦机械 佛山全自动线包包胶机

产品名称	全自动线包包胶机厂家 铭锦机械 佛山全自动线包包胶机
公司名称	东莞市铭锦机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇怀德社区怀雅路亮安大厦楼房第4层东区
联系电话	15899903629

产品详情

自动包胶机规格：

1、设备尺寸：长430x 宽300x 高260mm（包胶轮支架长度130mm）、约重25KG

2、胶布内圈34mm及77mm均适用；

3、两轴式包胶布，胶布轴心距离自25-85mm均可调整；

4、主要部份采用S45C钢材料

5、其他A3钢电镀硬铬

自动包胶机功能：

1、任何立式、卧式变压器皆可包胶，且更换品种简易、迅速，适合多样作业。

2、粘胶布位置可微调。

3、包胶圈数可任意设定，（速度可任意调整）

4、机体具备：手动及自动功能

全自动包胶机控制器操作说明

全自动包胶机在运行操作中是运用控制器全自动操作，无需人工控制，以下给大家浅谈一下全自动包胶机控制器操作说明。

（1）“ 1-0000 ”：卷付卷数设置。

（2）“ PC ”:单周期及循环动作设置，“ PC ”值为 ”“ 0 ”时作单周期动作，“ PC ”值大于“ 0 ”时，作周期循环动作。

（3）S1：卷付速度设置，设置范围0-99

（4）S2：移动速度设置，设置范围0-50（设置数值大于50时按50速度运行；建议运行速度不大于30）

（5）S3：产品产量设置，全自动线包包胶机供应，设置范围0-99

（6）C0：产品产量设置，设置范围0-99999

全自动包胶机设备特性

1、全步进电机驱动，不用气压，适用于大量生产及独立加工；

2、操作面板灵活性强，更换商品调理规划共同；

3、整机外型漂亮，大方，确保工厂环保、安全、适用于一体；

4、特别规划，全自动线包包胶机厂家，使用寿命长，养护简略、便利，佛山全自动线包包胶机，修理费用低价；

5、可根据技术需要进行工位从头定位。

自动包胶机能适用这些高频变压器

高频变压器是作为开关电源主要的组成部分。全自动包胶机开关电源中的拓扑结构有很多。比如半桥式功率转换电路，工作时两个开关三极管轮流导通来产生100kHz的高频脉冲波，然后通过高频变压器进行变压，输出交流电，全自动线包包胶机价格，高频变压器各个绕组线圈的匝数比例则决定了输出电压的多少。

典型的半桥式变压电路中为显眼的是三只高频变压器：主变压器、驱动变压器和辅助变压器（待机变压器），每种变压器在国家规定中都有各自的衡量标准，比如主变压器，只要是200W以上的电源，其磁芯直径（高度）就不得小于35mm。而辅助变压器，在电源功率不超过300W时其磁芯直径达到16mm就够了。

全自动线包包胶机厂家-铭锦机械-佛山全自动线包包胶机由东莞市铭锦机械有限公司提供。东莞市铭锦机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！