

# alc内墙防火板 垚达鑫 雄县alc内墙板

产品名称	alc内墙防火板 垚达鑫 雄县alc内墙板
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

## 产品详情

蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。接下来小编为大家介绍一下蒸压加气混凝土砌块的特点优点有哪些。

1:蒸压加气混凝土是统称，按使用原材料，分为砂加气和灰加气。“砂”和“灰”表示主要原材料之一的氧化硅，砂指使用石英砂提供氧化硅，灰则指使用粉煤灰提供氧化硅。一般来说，砂加气混凝土性能比灰加气混凝土好，主要是砂加气混凝土的干缩相对小些。

2:蒸压加气混凝土砌块是以粉煤灰，石灰，水泥，石膏，矿渣等为主要原料，alc内墙板价格，加入适量发气剂，调节剂，气泡稳定剂，经配料搅拌，alc内墙板厂家电话，浇注，静停，切割和高压蒸养等工艺过程而制成的一种多孔混凝土制品。

4:蒸压加气混凝土砌块是一种新型的墙体建筑材料。具有轻质，雄县alc内墙板，节能，保温、耐火，抗压，吸声，耐久，隔热，抗渗水，易加工，利废，经济指标优越等特点。

5:蒸压加气混凝土砌块目前被广泛应用于框架结构，外墙填充，内墙隔断，建筑屋面的保温和隔热，抗震圈梁构造多层建筑的外墙或保温隔热复合墙体，墙体，楼板和屋面板等承重材料及非承重材料或维护填充材料等工业和建筑行业的各个方面。

对加气混凝土而言，确定一个好的配合比，必须满足下列要求：

(1) 制品具有良好的使用性能，符合建筑的要求。在诸多性能中，首先是体积密度和抗压强度，同时，也要考虑到制品的耐久性等性能。

(2) 制品或坯体具有良好的工艺性能，与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性（稠度）、硬化时间以及简捷的工艺流程等。

(3) 所采用的原材料品种少，来源广泛，价格低廉，无污染或低污染，并尽可能多利用工业废料。加气混凝土的配合比的确定和使用，一般要经过理论配合比的研究试验，生产用基本配合比的确定，并考虑配合比的经济性，计算确定配方。

蒸压加气混凝土砌块具有自重轻、保温隔热、施工方便、造价低等特点，作为推广的新型节能墙体材料，在工程中取得广泛的应用。但是由于推广使用时间不长，人们对加气混凝土砌块的特点认识不足，对施工工艺不熟悉，质量控制不严，使用过程中出现墙体开裂、渗漏等质量问题，有的甚至影响到使用功能和美观，制约了加气混凝土砌块推广应用。

alc内墙防火板-垚达鑫(在线咨询)-雄县alc内墙板由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。河南垚达鑫新型建材有限公司是一家从事“ALC板材,轻质隔墙板,蒸压加气混凝土砌块”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“垚达鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使垚达鑫在砖、瓦及砌块中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！