

# 集成智能爬架视频 汇洋建筑 西安集成智能爬架

产品名称	集成智能爬架视频 汇洋建筑 西安集成智能爬架
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

### 智能爬架

智能爬架是指搭设必定高度并附着于工程结构上，依托自身的升降设备和设备，可随工程结构逐层爬高或下降，具有防倾覆、防掉落设备的外脚手架；附着升降脚手架首要由附着升降脚手架架体结构、附着支座、防倾设备、防掉落设备、升降组织及操控设备等构成。

智能爬架运用规模：高层剪力墙式楼盘

产品特色：一是不用翻架子；二是免除了脚手架的拆装工序（一次拼装后一向用到施工结束），且不受修建物高度的约束，极大地节约了人力和资料。并且喷塑板可以有用的防腐蚀，比起以往的绿色防护网不只节约本钱，还能大大的添加运用寿数。

### 智能爬架

（B）XHR-01 型导轨式智能爬架简介 XHR-01 型导轨式智能爬架是一种用于高层修建外脚手架施工的成套施工设备。它改变了传统外脚手架搭设到顶的施工习气，仅用3-5层脚手架。运用爬高组织完成全体或分片升降。它由爬高组织、动力操控体系、安全承力体系、安全防坠设备、荷载预警体系、竖向主结构、水平支撑结构及架体组成。现在，镀锌集成智能爬架，XHR-01 型导轨式智能爬架在国内处于技能地位，集成智能爬架视频，其共同的导轨、导轮规划保证了支架在升降进程中的水平缓笔直，集成智能爬架规格，具有牢靠的防倾功用；导轨上的标尺具有同步检测功用；安全防坠设备在动力失效发作意外时

，传感设备将带动制动设备进入自锁状况，敏捷锁住支架，防止支架掉落，它的独到之处在于它是一种主动的、无需二次设备的、安全牢靠的防掉落设备，它是XHR-01型导轨式智能爬架正常运转的；经过共同的、可调节的附墙设备，西安集成智能爬架，每层均与修建物固定的导轨可将支架荷载一起传到五层主体结构上，并习气不同的结构改变，具有很好的适用性和通用性；竖向主结构和水平支承结构的规划，便于设备及运送，具有满足的强度和刚度，是保证架体安稳的核心部件。

智能爬架搭设与设备 规范和质量要求见《导轨式爬高脚手架操作规程》 支架附墙：在爬架搭设和智能爬架运用期间，上部支架均与修建物有拉结，拉结点水平间隔不大于6m，拉结点每层要错开。

升降前后查看见《DP-00 导轨式爬高脚手架操作规程》 爬架上严禁堆积设备、资料、杂物。

为保证智能爬架刚度和安稳，严禁将梁（墙）模板支撑力传递给架体。

（E）施工进度及与相关工序合作 外架施工进度依照主体施工要求进展。每次爬架升降时刻为40分钟，升降时刻在主体混凝土灌注结束后2~3天。

集成智能爬架视频-汇洋建筑(在线咨询)-西安集成智能爬架由山东汇洋建筑设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东汇洋建筑设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材生产加工机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!