

苏洁净化工程 食品厂净化车间施工 漯河食品厂净化车间

产品名称	苏洁净化工程 食品厂净化车间施工 漯河食品厂净化车间
公司名称	苏洁净化工程（河南）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区绿地滨湖国际1区2号楼903室
联系电话	15837186719 15837186719

产品详情

食品厂净化车间化设备很多，但是在很多场合都是非常重要的？这点大家知道吗？下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

LED净化车间/洁净室将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气等之污染物排除，所给予特别设计之房间。食品厂净化车间排放的热废气一般情况下可直接排放，如果温度较高要采取隔热措施以免伤人。含尘废气必须经过适当的除尘装置除尘后再排至大气中。

无尘车间的主要作用在于为产品生产和服务提所需环境的洁净程度，以及温湿度、微震动、噪声、照度等。食品厂净化车间排放的热废气一般情况下可直接排放，如果温度较高要采取隔热措施以免伤人。含尘废气必须经过适当的除尘装置除尘后再排至大气中。

【苏洁净化工程】专注于更好的质量具有着良好的售后服务，对于售后来说只要有问题我们就会马上积极的为客户解决打下了良好的信誉，欢迎大家来电咨询！

手术室食品厂净化车间各设计的几个要点及要求有哪些？接下来就让我们的小编为大家好好说一下手术室各部分的设计要求如下：

(1)墙面和天花板采用可隔音、坚实、光滑、无空隙、防湿、易清洁的材料。颜色采用淡蓝、淡绿为宜。墙角呈圆形，防止积灰。观片灯及药品柜、操作台等应设在墙内。

(2)门应宽大、无门槛，便于平车进出，应避免使用易摆动的弹簧门，以防气流使尘土及细菌飞扬。窗应双层，铝合金窗框，有利防尘保温。窗玻璃以茶色为宜。

(3)走廊宽度应不少于2.5m，便于平车运转及避免来往人员碰撞。

(4)食品厂净化车间地应采用坚硬、光滑易刷洗的材料建造。地面稍倾斜向一角，低处设地漏，利于排出污水，排水孔加盖，以免污染空气进入室内或被异物堵塞。

(5)电源：应有双相供电设施，以保证安全运转。各手术间应有足够的电插座，便于各种仪器设备的供电。插座应有防火花装置，手术间地面有导电设备，以防火花引起。

【苏洁净化工程】“以质量求生存、科技为中心、市场为导向、信誉求发展”为企业经营理念，欢迎来电咨询！感谢您的支持！如有需要欢迎来电咨询！

之前给大家介绍了有关无尘车间清洁的注意事项，在无尘车间，噪音更令人讨厌，那怎样降低车间噪音呢？其实方法有很多，接下来小编就来为大家简单讲讲。

降低噪音的方法有以下几种：

一、空调机组机房位置

新建净化车间或者在用净化车间的大型空调机组机房放置于楼顶或者离净化车间20米距离的位置。在靠近净化车间的位置设置机房，空调机房的通风性不好，对空调机组的运行以及制冷、通风效果均会受到影响。空调机房的噪音是无尘室的主要噪音来源，因此，将空调机房移到楼顶，或者离无尘室车间至少15米以外的位置，这样，不仅可以改善空调机房的通风降温问题，也可以有效降低无尘室车间的噪音污染。

二、食品厂净化车间小型净化器离心风机选型必须注意噪音问题。

一台FFU空气净化器的噪音可以控制在50db左右，要是局部要求相对较高的净化车间如百级净化车间、千级净化车间，也许要用到几十台或者几百台的FFU空气净化器，这样的噪音控制就相对较难了。只能

在离心风机选型方面下功夫。

三、食品厂净化车间通风管道必须采用保温效果较好的保温棉，保温棉也可以降低噪音。

净化车间通风管道制作应该尽量减少不必要的弯头以及合理的设计通风管道变径可以有效降低噪音。通风管道制作完成后必须采用保温棉包裹，保温棉可以保护风管在使用过程中不结露，也可以有效降低通风管道系统运转时产生的噪音。

【苏洁净化工程】公司拥有一支高素质的工程设计、安装和技术监督队伍，每项工程从设计到施工都紧密配合，严格把握工程的质量，欢迎来电咨询！