

# 龙华新款扣式脚手架厂家

产品名称	龙华新款扣式脚手架厂家
公司名称	深圳市佳荣泰装饰材料商行
价格	77.00/套
规格参数	厂家:鸿泰利铝合金脚手架厂 型号:新型扣式脚手架厂 生产厂家:深圳鸿泰利脚手架厂
公司地址	深圳市宝安区新安办翻身路东侧新城花园第二栋124号
联系电话	13760113413 13699756234

## 产品详情

广东省深圳市鸿泰利新型铝合金脚手架厂 新型脚手架批发厂家 新款脚手架租售

鸿泰利脚手架厂

### 产品特点

1用途广,室内外装修,门店广告牌,桥梁,楼宇支撑,墙壁脚手架等.

2多功能能单用,双用,能移动,使用简单快捷.

3---,机动灵活,快速拆装,不用螺丝,取得了---的效率.

4承载力---,稳定性好.

5安全---,接头自锁能力好,系列标准化.

6、便于管理,堆放整齐.

7经济实用，占用空间小，使用时间30年.

8、配有可调高度脚轮，可移动，适用范围广泛。

9、搭建高度高，高度---，目前我公司脚手架搭建高度已经超过40米高度。 多种用途

1.用于楼宇、厅堂、桥梁、高架桥、隧道等模板内支顶或作飞模支承主架。

2.作高层建筑的内外排栅脚手架。

3.用于机电安装、船体修造动性及其它装修工程的活动工作平台。

4.利用门式脚手架配上简易屋架，便可构成临时工地宿舍、仓库或工棚。

5.用于塔设临时的观礼台和看台。

#### 装拆方便

1.普通工人徒手插、套、挂就可以任意进行六种搭设。

2.单件\*大重量不超过20公斤，因此提升、装拆和运输极其方便。共效高装拆只需徒手进行，---提高功效。可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度严禁超过500mm，且丝杆外露长度严禁超过400mm，可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于200mm。

7、架体抱柱、拉结等构造措施应符合方案要求。

#### 四、盘扣式支撑架分阶段检查和验收规范

当搭设高度达到设计的高度要求后以及浇筑混凝土之前，对盘扣式支撑架重点检查以下内容：

1、基础应符合设计要求，并应平整坚实，新型脚手架租赁，立杆与基础间应无松动、悬空现象；

2、搭设的量、形式是否符合设计要求；

6、支撑架的所有销板都必须处于锁紧状态；悬挑位置要准确，各阶段的水平杆、竖向斜杆

架体三维尺寸应符合设计要求，搭设方法和斜杆等设置应符合规范规定；

3、可调托座及可调底座伸出水平杆的悬臂长度必须符合设计限定要求；

4、检查支撑架竖向斜杆的销板是否打紧，是否平行与立杆；水平杆的销板是否垂直于水平杆；

5、检查各种杆件的安装部位、数

安装完整，销板安装紧固，各项安全防护---